

Amoladora recta neumática PGAS 4/300 HV 30.000 r.p.m./440 vatios



Referencia: 80106021
EAN-13: 4007220221471
Marca: Pferd

- No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
- Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
- Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.

4  007220 221471 >

Descripción general

Descripción

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. La máquina neumática debe utilizarse con aceite. La máquina dispone de una conmutación de hombre muerto gracias a la válvula de palanca. Alto rendimiento con un diseño compacto. Manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de 2,5 m con conexión de rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación.

Ventajas

No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.

Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.

Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.

Datos técnicos

Altura: 39 mm

Ancho, unid. métrica: 39 mm

Consumo de aire con carga: 0.84 m³/min

Consumo de aire en vacío: 0.88 m³/min

Grupo de pinzas: 20

Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm

Longitud, unid. métrica: 245 mm

Manguera de alimentación, ø interior: 8 mm

Número de gotas de aceite [min]: 4

Número de revoluciones: 30000 RPM

Peso neto: 0.83 kg

Potencia: 440 Watt

Presión de servicio: 6.3 bar

Salida de aire: Parte posterior

Tipo de válvula: Palanca

Ejecución: sin prolongador

Recomendaciones de seguridad

La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

Contenido

1 Amoladora recta neumática PGAS 4/300 HV, manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de aire de 2,5 m con conexión de rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación.

Características

Altura	39 mm
Ancho, unid. métrica	39 mm
Consumo de aire con carga	0.84 m ³ /min
Consumo de aire en vacío	0.88 m ³ /min
Grupo de pinzas	20
Incl. pinzas Ø [mm]	6 mm
Longitud, unid. métrica	245 mm
Manguera de alimentación, ø interior	8 mm
Número de gotas de aceite [min]	4 Tropfen
Número de revoluciones	30000 RPM
Peso neto	0.83 kg
Potencia	440 Watt
Presión de servicio	6.3 bar
Salida de aire	Parte posterior

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,68
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,68
Producto empaquetado: largo (cm)	42,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,00
Producto empaquetado: alto (cm)	8,00

Clasificación

eClass	21-06-01-06
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / AMOLADORAS (08040703)

Enlaces

pdf	Catalog 9
-----	---------------------------