

## Amoladora recta neumática PGS 3/300 Z-DV 30.000 r.p.m./290 vatios



Referencia: 80106023  
EAN-13: 4007220395165  
Marca: Pferd

4  007220 395165 >

- La máquina es adecuada para el uso prolongado como ejecución de válvula rotativa.
- Gracias a su salida de aire hacia delante, puede quitar la suciedad generada durante el uso soplando.
- Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
- Guiado preciso gracias a la carcasa estrecha y más larga.

### Descripción general

#### Descripción

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire se encuentra delante. La máquina neumática estrecha con mando bimanual debe utilizarse con aceite. 2,5 m de manguera de alimentación con rosca 1/4" y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación. El accionamiento cuenta con ejecución de válvula rotativa.

#### Ventajas

La máquina es adecuada para el uso prolongado como ejecución de válvula rotativa.  
Gracias a su salida de aire hacia delante, puede quitar la suciedad generada durante el uso soplando.  
Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.  
Guiado preciso gracias a la carcasa estrecha y más larga.

#### Datos técnicos

Altura: 30 mm  
Ancho, unid. métrica: 30 mm  
Consumo de aire con carga: 0.5 m<sup>3</sup>/min  
Consumo de aire en vacío: 0.6 m<sup>3</sup>/min  
Grupo de pinzas: 10  
Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm  
Longitud, unid. métrica: 197 mm  
Manguera de alimentación, ø interior: 8 mm  
Número de gotas de aceite [min]: 2  
Número de revoluciones: 30000 RPM  
Peso neto: 0.433 kg  
Potencia: 290 Watt  
Presión de servicio: 6.3 bar  
Salida de aire: delantera  
Tipo de válvula: Giratoria

#### Recomendaciones de seguridad

La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

#### Contenido

1 Amoladora recta neumática PGS 3/300 Z-DV, 2,5 m de manguera de alimentación con rosca 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación.

## Características

Altura	30 mm
Ancho, unid. métrica	30 mm
Consumo de aire con carga	0.5 m <sup>3</sup> /min
Consumo de aire en vacío	0.6 m <sup>3</sup> /min
Grupo de pinzas	10
Incl. pinzas Ø [mm]	6 mm
Longitud, unid. métrica	197 mm
Manguera de alimentación, ø interior	8 mm
Número de gotas de aceite [min]	2 Tropfen
Número de revoluciones	30000 RPM
Peso neto	0.433 kg
Potencia	290 Watt
Presión de servicio	6.3 bar
Salida de aire	delantera

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,34
--------------------	------

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,34
Producto empaquetado: largo (cm)	44,90
Producto empaquetado: ancho (cm)	17,80
Producto empaquetado: alto (cm)	9,90

## Clasificación

eClass	21-06-01-06
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / AMOLADORAS (08040703)

## Enlaces

pdf	<a href="#">Catalog 9</a>
-----	---------------------------