

Amoladora recta neumática PGS 3/300 DV 30.000 R.P.M./240 vatios



4 007220 430422 >

Referencia: 80106028
EAN-13: 4007220430422
Marca: Pferd

- La máquina es adecuada para el uso prolongado como ejecución de válvula rotativa.
- Fácil guiabilidad gracias al diseño manejable.
- Gracias a su salida de aire hacia delante, puede quitar la suciedad generada durante el uso soplando.
- Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.

Descripción general

Descripción

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire se encuentra delante. La máquina neumática de fácil manejo debe funcionar con aceite. Manguera de alimentación de aire de 2,5 m con rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm, 2 llaves de fijación. El accionamiento cuenta con ejecución de válvula rotativa.

Ventajas

La máquina es adecuada para el uso prolongado como ejecución de válvula rotativa.

Fácil guiabilidad gracias al diseño manejable.

Gracias a su salida de aire hacia delante, puede quitar la suciedad generada durante el uso soplando.

Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.

Datos técnicos

Altura: 30 mm

Ancho, unid. métrica: 30 mm

Consumo de aire con carga: 0.5 m³/min

Consumo de aire en vacío: 0.6 m³/min

Grupo de pinzas: 10

Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm

Longitud, unid. métrica: 160 mm

Manguera de alimentación, ø interior: 8 mm

Número de gotas de aceite [min]: 2

Número de revoluciones: 30000 RPM

Peso neto: 0.348 kg

Potencia: 240 Watt

Presión de servicio: 6.3 bar

Salida de aire: delantera

Tipo de válvula: Giratoria

Recomendaciones de seguridad

La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

Contenido

1 Amoladora recta neumática PGS 3/300 DV, 2,5 m de manguera de alimentación con rosca 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación.

Características

Altura	30 mm
Ancho, unid. métrica	30 mm
Consumo de aire con carga	0.5 m ³ /min
Consumo de aire en vacío	0.6 m ³ /min
Grupo de pinzas	10
Incl. pinzas Ø [mm]	6 mm
Longitud, unid. métrica	160 mm
Manguera de alimentación, ø interior	8 mm
Número de gotas de aceite [min]	2 Tropfen
Número de revoluciones	30000 RPM
Peso neto	0.348 kg
Potencia	240 Watt
Presión de servicio	6.3 bar
Salida de aire	delantera

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,27
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,27
Producto empaquetado: largo (cm)	44,90
Producto empaquetado: ancho (cm)	17,80
Producto empaquetado: alto (cm)	9,90

Clasificación

eClass	21-06-01-06
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / AMOLADORAS (08040703)

Enlaces

pdf	Catalog 9
-----	---------------------------