

## Amoladora recta neumática PGAS 3/35 HV 3.500 r.p.m./320 vatios



Referencia: 80106055  
EAN-13: 4007220388075  
Marca: Pferd

- No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
- Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
- Trabajo seguro gracias a la comutación de hombre muerto.

4  007220 388075 >

### Descripción general

#### Descripción

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. La máquina neumática compacta y manejable solo puede utilizarse con aceite. Tiene un par elevado debido al engranaje planetario. Manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de 2,5 m con conexión de rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación.

#### Ventajas

No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.

Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.

Trabajo seguro gracias a la comutación de hombre muerto.

#### Datos técnicos

Altura: 38 mm

Ancho, unid. métrica: 38 mm

Consumo de aire con carga: 0.5 m<sup>3</sup>/min

Consumo de aire en vacío: 0.6 m<sup>3</sup>/min

Grupo de pinzas: 6

Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm

Longitud, unid. métrica: 224 mm

Manguera de alimentación, ø interior: 8 mm

Número de gotas de aceite [min]: 3

Número de revoluciones: 3500 RPM

Peso neto: 0.85 kg

Potencia: 320 Watt

Presión de servicio: 6.3 bar

Salida de aire: Parte posterior

Tipo de válvula: Palanca

#### Recomendaciones de seguridad

La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

#### Contenido

1 Amoladora recta neumática PGAS 3/35 HV, manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de aire de 2,5 m con conexión de rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación.

## Características

Altura	38 mm
Ancho, unid. métrica	38 mm
Consumo de aire con carga	0.5 m <sup>3</sup> /min
Consumo de aire en vacío	0.6 m <sup>3</sup> /min
Grupo de pinzas	6
Incl. pinzas Ø [mm]	6 mm
Longitud, unid. métrica	224 mm
Manguera de alimentación, ø interior	8 mm
Número de gotas de aceite [min]	3 Tropfen
Número de revoluciones	3500 RPM
Peso neto	0.85 kg
Potencia	320 Watt
Presión de servicio	6.3 bar
Salida de aire	Parte posterior

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,86
--------------------	------

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,86
Producto empaquetado: largo (cm)	44,90
Producto empaquetado: ancho (cm)	17,80
Producto empaquetado: alto (cm)	9,90

## Clasificación

eClass	21-06-01-06
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / AMOLADORAS (08040703)

## Enlaces

pdf	<a href="#">Catalog 9</a>
-----	---------------------------