

Amoladora recta neumática PG 8/50V-HV 5.000 r.p.m./600 vatios



Referencia: 80106075
EAN-13: 4007220176788
Marca: Pferd

- Gracias a su salida de aire hacia delante, puede quitar la suciedad generada durante el uso soplando.
- Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
- Par muy elevado debido al engranaje reductor.
- Guiado preciso gracias al cómodo mando bimanual.

4  007220 176788 >

Descripción general

Descripción

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire se encuentra delante. La potente máquina en ejecución prolongada para usos exigentes posee un par elevado. La máquina dispone de una comutación de hombre muerto gracias a la válvula de palanca. La máquina neumática debe utilizarse con aceite. Manguera de alimentación de aire de 3 m con rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm, 2 llaves de fijación.

Ventajas

Gracias a su salida de aire hacia delante, puede quitar la suciedad generada durante el uso soplando.
Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
Par muy elevado debido al engranaje reductor.
Guiado preciso gracias al cómodo mando bimanual.
La máquina en ejecución prolongada es adecuada para el uso en lugares de difícil acceso.
Trabajo seguro gracias a la comutación de hombre muerto.
Máquina de forma robusta para uso intensivo.

Datos técnicos

Altura: 46 mm
Ancho, unid. métrica: 46 mm
Consumo de aire con carga: 0.34 m³/min
Consumo de aire en vacío: 0.85 m³/min
Grupo de pinzas: 7
Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm
Longitud, unid. métrica: 350 mm
Manguera de alimentación, ø interior: 8.5 mm
Número de gotas de aceite [min]: 5
Número de revoluciones: 5000 RPM
Peso neto: 1.6 kg
Potencia: 600 Watt
Presión de servicio: 6.3 bar
Salida de aire: delantera
Tipo de válvula: Palanca
Ejecución: Con prolongador

Recomendaciones de seguridad

La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

Contenido

1 Amoladora recta neumática PG 8/50 V-HV, 3 m de manguera de alimentación con rosca 1/4" y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación.

Características

Altura	46 mm
Ancho, unid. métrica	46 mm
Consumo de aire con carga	0.34 m ³ /min
Consumo de aire en vacío	0.85 m ³ /min
Grupo de pinzas	7
Incl. pinzas Ø [mm]	6 mm
Longitud, unid. métrica	350 mm
Manguera de alimentación, ø interior	8.5 mm
Número de gotas de aceite [min]	5 Tropfen
Número de revoluciones	5000 RPM
Peso neto	1.6 kg
Potencia	600 Watt
Presión de servicio	6.3 bar
Salida de aire	delantera

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,35
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,35
Producto empaquetado: largo (cm)	42,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,00
Producto empaquetado: alto (cm)	8,00

Clasificación

eClass	21-06-01-06
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / AMOLADORAS (08040703)

Enlaces

pdf	Catalog 9
-----	---------------------------