

Amoladora recta neumática PGAS 8/100 V-HV 10.000 r.p.m./600 vatios



Referencia: 80107020
EAN-13: 4007220286289
Marca: Pferd

- La máquina en ejecución prolongada es adecuada para el uso en lugares de difícil acceso.
- Trabajo seguro gracias a la comutación de hombre muerto.
- No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
- Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.

4  007220 286289 >

Descripción general

Descripción

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. La máquina neumática con regulación centrífuga montada debe utilizarse con aceite. Máquina en ejecución prolongada. Gracias a la válvula de palanca, dispone de una comutación de hombre muerto. Manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de aire de 3 m con rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm, 2 llaves de fijación.

Ventajas

La máquina en ejecución prolongada es adecuada para el uso en lugares de difícil acceso.

Trabajo seguro gracias a la comutación de hombre muerto.

No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.

Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.

Gracias a la regulación centrífuga montada, está garantizado un número de revoluciones constante durante el uso.

Datos técnicos

Altura: 46 mm

Ancho, unid. métrica: 46 mm

Consumo de aire con carga: 0.85 m³/min

Consumo de aire en vacío: 0.17 m³/min

Grupo de pinzas: 7

Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm

Longitud, unid. métrica: 310 mm

Manguera de alimentación, ø interior: 8.5 mm

Número de gotas de aceite [min]: 5

Número de revoluciones: 10000 RPM

Peso neto: 1.4 kg

Potencia: 600 Watt

Salida de aire: Parte posterior

Tipo de válvula: Palanca

Ejecución: Con prolongador

Recomendaciones de seguridad

La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

PFERDVALUE

PFERDEFFICIENCY recomienda la máquina para un funcionamiento prolongado, reduciendo el esfuerzo.

Contenido

1 Amoladora recta neumática PGAS 8/100 V-HV, manguera de alimentación con rosca 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI); pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación. Manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de aire de 3 m.

Características

Altura	46 mm
Ancho, unid. métrica	46 mm
Consumo de aire con carga	0.85 m ³ /min
Consumo de aire en vacío	0.17 m ³ /min
Grupo de pinzas	7
Incl. pinzas Ø [mm]	6 mm
Longitud, unid. métrica	310 mm
Manguera de alimentación, ø interior	8.5 mm
Número de gotas de aceite [min]	5 Tropfen
Número de revoluciones	10000 RPM
Peso neto	1.4 kg
Potencia	600 Watt
Salida de aire	Parte posterior
Tipo de válvula	Palanca

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,56
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,56
Producto empaquetado: largo (cm)	42,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,00
Producto empaquetado: alto (cm)	8,00

Clasificación

eClass	21-06-01-06
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / AMOLADORAS (08040703)

Enlaces

pdf	Catalog 9
-----	---------------------------