

Amoladora recta neumática PG 3/250 S 25.000 r.p.m./225 vatios



Referencia: 80107060
EAN-13: 4007220286340
Marca: Pferd

4  007220 286340 >

- Gracias a su salida de aire hacia delante, puede quitar la suciedad generada durante el uso soplando.
- Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
- Gracias a la regulación centrífuga montada, está garantizado un número de revoluciones constante durante el uso.
- El diseño compacto facilita una buena accesibilidad.

Descripción general

Descripción

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire se encuentra delante. La máquina posee una regulación centrífuga montada. La máquina neumática debe utilizarse con aceite. Manguera de alimentación de aire de 3 m con rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm, 2 llaves de fijación. La máquina neumática con cursor convence gracias a su diseño compacto.

Ventajas

Gracias a su salida de aire hacia delante, puede quitar la suciedad generada durante el uso soplando.

Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.

Gracias a la regulación centrífuga montada, está garantizado un número de revoluciones constante durante el uso.

El diseño compacto facilita una buena accesibilidad.

La máquina es adecuada para el uso prolongado como ejecución de cursor.

Peso reducido y manejable.

Datos técnicos

Altura: 32 mm

Ancho, unid. métrica: 32 mm

Consumo de aire con carga: 0.49 m³/min

Consumo de aire en vacío: 0.21 m³/min

Grupo de pinzas: 5

Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm

Longitud, unid. métrica: 162 mm

Manguera de alimentación, ø interior: 8.5 mm

Número de gotas de aceite [min]: 3

Número de revoluciones: 25000 RPM

Peso neto: 0.37 kg

Potencia: 225 Watt

Presión de servicio: 6.3 bar

Salida de aire: delantera

Tipo de válvula: Cursor

Recomendaciones de seguridad

La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

Contenido

1 Amoladora recta neumática PG 3/250 S, 3 m de manguera de alimentación con rosca 1/4" y boquilla de enchufe

con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación.

Características

Altura	32 mm
Ancho, unid. métrica	32 mm
Consumo de aire con carga	0.49 m ³ /min
Consumo de aire en vacío	0.21 m ³ /min
Grupo de pinzas	5
Incl. pinzas Ø [mm]	6 mm
Longitud, unid. métrica	162 mm
Manguera de alimentación, ø interior	8.5 mm
Número de gotas de aceite [min]	3 Tropfen
Número de revoluciones	25000 RPM
Peso neto	0.37 kg
Potencia	225 Watt
Presión de servicio	6.3 bar
Salida de aire	delantera

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	42,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,00
Producto empaquetado: alto (cm)	8,00

Clasificación

eClass	21-06-01-06
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / AMOLADORAS (08040703)

Enlaces

pdf	Catalog 9
-----	---------------------------