

## Amoladora recta neumática PG 8/220 HV 22.000 r.p.m./600 vatios



Referencia: 80107081  
EAN-13: 4007220450840  
Marca: Pferd

- Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.
- Fácil de guiar con rendimiento medio.
- Gracias a su salida de aire hacia delante, puede quitar la suciedad generada durante el uso soplando.
- Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.

4  007220 450840 >

### Descripción general

#### Descripción

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire se encuentra delante. La máquina debe utilizarse con aceite. La manejable máquina dispone de una conmutación de hombre muerto gracias a la válvula de palanca. Manguera de alimentación de aire de 3 m con rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm, 2 llaves de fijación.

#### Ventajas

Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.  
Fácil de guiar con rendimiento medio.  
Gracias a su salida de aire hacia delante, puede quitar la suciedad generada durante el uso soplando.  
Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.

#### Datos técnicos

Altura: 46 mm  
Ancho, unid. métrica: 46 mm  
Consumo de aire con carga: 0.85 m<sup>3</sup>/min  
Consumo de aire en vacío: 0.95 m<sup>3</sup>/min  
Grupo de pinzas: 7  
Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm  
Longitud, unid. métrica: 184 mm  
Manguera de alimentación, ø interior: 8.5 mm  
Número de gotas de aceite [min]: 5  
Número de revoluciones: 22000 RPM  
Peso neto: 0.95 kg  
Potencia: 600 Watt  
Presión de servicio: 6.3 bar  
Salida de aire: delantera  
Tipo de válvula: Palanca  
Ejecución: sin prolongador

#### Recomendaciones de seguridad

La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

#### Contenido

1 Amoladora recta neumática PG 8/220 HV, 3 m de manguera de alimentación con rosca 1/4" y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación.

## Características

Altura	46 mm
Ancho, unid. métrica	46 mm
Consumo de aire con carga	0.85 m <sup>3</sup> /min
Consumo de aire en vacío	0.95 m <sup>3</sup> /min
Grupo de pinzas	7
Incl. pinzas Ø [mm]	6 mm
Longitud, unid. métrica	184 mm
Manguera de alimentación, ø interior	8.5 mm
Número de gotas de aceite [min]	5 Tropfen
Número de revoluciones	22000 RPM
Peso neto	0.95 kg
Potencia	600 Watt
Presión de servicio	6.3 bar
Salida de aire	delantera

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,14
--------------------	------

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,14
Producto empaquetado: largo (cm)	23,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	8,30
Producto empaquetado: alto (cm)	5,80

## Clasificación

eClass	21-06-01-06
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / AMOLADORAS (08040703)

## Enlaces

pdf	<a href="#">Catalog 9</a>
-----	---------------------------