

## Amoladora recta neumática PGAS 4/250 E-HV 25.000 r.p.m./440 vatios



Referencia: 80107181  
EAN-13: 4007220430484  
Marca: Pferd

- No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
- Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
- El husillo con acoplamiento elástico procura un trabajo con pocas vibraciones.
- Especialmente adecuada para el uso con fresas de metal duro.

4  007220 430484 >

### Descripción general

#### Descripción

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. La máquina dispone de una comutación de hombre muerto gracias a la válvula de palanca. Manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de aire de 2,5 m con rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm, 2 llaves de fijación.

#### Ventajas

No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.

Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.

El husillo con acoplamiento elástico procura un trabajo con pocas vibraciones.

Especialmente adecuada para el uso con fresas de metal duro.

Trabajo seguro gracias a la comutación de hombre muerto.

#### Datos técnicos

Altura: 46 mm

Ancho, unid. métrica: 46 mm

Consumo de aire con carga: 0.87 m<sup>3</sup>/min

Consumo de aire en vacío: 0.98 m<sup>3</sup>/min

Grupo de pinzas: 16

Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm

Longitud, unid. métrica: 220 mm

Manguera de alimentación, ø interior: 8 mm

Número de gotas de aceite [min]: 4

Número de revoluciones: 25000 RPM

Peso neto: 0.87 kg

Potencia: 440 Watt

Presión de servicio: 6.3 bar

Salida de aire: Parte posterior

Tipo de válvula: Palanca

Ejecución: Asiento elástico

#### Recomendaciones de uso

La máquina también se puede utilizar sin aceite

sin embargo, en este caso se reducen la vida útil, así como la velocidad de giro y la potencia.

#### PFERDVALUE

PFERDEFFICIENCY recomienda la máquina para un funcionamiento prolongado, reduciendo el esfuerzo y usando los recursos de forma eficiente con un resultado perfecto en el menor tiempo posible.

PFERDERGONOMICS recomienda la máquina para reducir sustancialmente la formación de los niveles de vibración que se producen durante el uso.

### Contenido

1 Amoladora recta neumática PGAS 4/250 E-HV, manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de aire de 2,5 m con conexión de rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación.

### Características

Altura	46 mm
Ancho, unid. métrica	46 mm
Consumo de aire con carga	0.87 m <sup>3</sup> /min
Consumo de aire en vacío	0.98 m <sup>3</sup> /min
Grupo de pinzas	16
Incl. pinzas Ø [mm]	6 mm
Longitud, unid. métrica	220 mm
Manguera de alimentación, ø interior	8 mm
Número de gotas de aceite [min]	4 Tropfen
Número de revoluciones	25000 RPM
Peso neto	0.87 kg
Potencia	440 Watt
Presión de servicio	6.3 bar
Salida de aire	Parte posterior

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,48
--------------------	------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,48
Producto empaquetado: largo (cm)	5,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,20
Producto empaquetado: alto (cm)	1,40

### Clasificación

eClass	21-06-01-06
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / AMOLADORAS (08040703)

### Enlaces

pdf	<a href="#">Catalog 9</a>
-----	---------------------------