

Amoladora angular neumática PWA 11/120 HV para Ø 125 mm 12.000 r.p.m./1.100 vatios



Referencia: 80204081
EAN-13: 4007220430897
Marca: Pferd

- No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
- Gracias a la regulación centrífuga montada, está garantizado un número de revoluciones constante durante el uso.
- Bloqueo del husillo para cambio de herramientas con una llave.
- Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.

4  007220 430897 >

Descripción general

Descripción

La máquina posee una fijación roscada para herramientas con rosca interior o una fijación por brida. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. El diseño robusto de la máquina neumática es adecuado para usos exigentes. La máquina debe utilizarse con aceite. Además, la máquina dispone de una conmutación de hombre muerto gracias a la válvula de palanca. Diámetro máx. de la herramienta hasta 125 mm. Manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de aire de 2,5 m con rosca de 1/2" exterior, 1 tuerca de fijación, 2 tornillos de brida, 2 casquillos distanciadores, 2 llaves de fijación, carcasa de protección, mango antivibraciones.

Ventajas

No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.

Gracias a la regulación centrífuga montada, está garantizado un número de revoluciones constante durante el uso.

Bloqueo del husillo para cambio de herramientas con una llave.

Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.

Datos técnicos

Altura: 98 mm

Ancho, unid. métrica: 47 mm

Consumo de aire con carga: 1.2 m³/min

Consumo de aire en vacío: 0.5 m³/min

Longitud, unid. métrica: 285 mm

Manguera de alimentación, ø interior: 13 mm

Número de gotas de aceite [min]: 7

Número de revoluciones: 12000 RPM

Peso neto: 2.1 kg

Potencia: 1100 Watt

Presión de servicio: 6.3 bar

Salida de aire: Parte posterior

Tipo de válvula: Palanca

Ø fijación de la herramienta: 22.23 mm

Ø rosca: M14

Recomendaciones de seguridad

La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

PFERDVALUE

PFERDEFFICIENCY recomienda la máquina para un funcionamiento prolongado, reduciendo el esfuerzo.

PFERDERGONOMICS recomienda la máquina para reducir sustancialmente la formación de los niveles de vibración

que se producen durante el uso.

Contenido

1 Amoladora neumática angular PWA 11/120 HV, manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de aire de 2,5 m con conexión de rosca de 1/2" exterior, 1 tuerca de fijación, 2 tornillos de brida, 2 casquillos distanciadores, 2 llaves de fijación, carcasa de protección y mango antivibraciones.

Características

Altura	98 mm
Ancho, unid. métrica	47 mm
Consumo de aire con carga	1.2 m ³ /min
Consumo de aire en vacío	0.5 m ³ /min
Longitud, unid. métrica	285 mm
Manguera de alimentación, ø interior	13 mm
Número de gotas de aceite [min]	7 Tropfen
Número de revoluciones	12000 RPM
Peso neto	2.1 kg
Potencia	1100 Watt
Presión de servicio	6.3 bar
Salida de aire	Parte posterior
Tipo de válvula	Palanca
Ø fijación de la herramienta	22.23 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	42,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,00
Producto empaquetado: alto (cm)	8,00

Clasificación

eClass	21-06-01-07
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / AMOLADORAS (08040703)

Enlaces

pdf	Catalog 9
-----	---------------------------