

Amoladora angular neumática PWAS 1/800 DV 80.000 r.p.m./75 vatios



Referencia: 80205010
EAN-13: 4007220230985
Marca: Pferd

- La máquina es adecuada para el uso continuo como ejecución de válvula rotativa.
- No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
- Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
- Se sujetta como un lápiz.

4  007220 230985 >

Descripción general

Descripción

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. Peso reducido y manejable. Es la amoladora angular más pequeña y de altas revoluciones. La máquina debe utilizarse con aceite. Manguera de salida de aire de 0,75 m y manguera de alimentación de 1,5 m con conexión de rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 3 mm y 2 llaves de fijación. El accionamiento cuenta con ejecución de válvula rotativa.

Ventajas

La máquina es adecuada para el uso continuo como ejecución de válvula rotativa.

No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.

Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.

Se sujetta como un lápiz.

Datos técnicos

Altura: 40 mm

Ancho, unid. métrica: 21 mm

Consumo de aire con carga: 0.14 m³/min

Consumo de aire en vacío: 0.15 m³/min

Grupo de pinzas: 2

Incl. pinzas Ø [mm]: 3 mm

Longitud, unid. métrica: 139 mm

Manguera de alimentación, ø interior: 4.8 mm

Número de gotas de aceite [min]: 1

Número de revoluciones: 80000 RPM

Peso neto: 0.094 kg

Potencia: 75 Watt

Presión de servicio: 6.3 bar

Salida de aire: Parte posterior

Tipo de válvula: Giratoria

Recomendaciones de seguridad

La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

Contenido

1 Amoladora neumática angular PWAS 1/800 DV, manguera de salida de aire de 0,75 m y manguera de alimentación de aire de 1,5 m con conexión de rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 3 mm y 2 llaves de fijación.

Características

Altura	40 mm
Ancho, unid. métrica	21 mm
Consumo de aire con carga	0.14 m ³ /min
Consumo de aire en vacío	0.15 m ³ /min
Grupo de pinzas	2
Incl. pinzas Ø [mm]	3 mm
Longitud, unid. métrica	139 mm
Manguera de alimentación, ø interior	4.8 mm
Número de gotas de aceite [min]	1 Tropfen
Número de revoluciones	80000 RPM
Peso neto	0.094 kg
Potencia	75 Watt
Presión de servicio	6.3 bar
Salida de aire	Parte posterior

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	42,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,00
Producto empaquetado: alto (cm)	8,00

Clasificación

eClass	21-06-01-07
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / AMOLADORAS (08040703)

Enlaces

pdf	Catalog 9
-----	---------------------------