

Amoladora angular neumática PWSA 1/250 25.000 r.p.m./110 vatios



Referencia: 80205025
EAN-13: 4007220802588
Marca: Pferd

4 007220 802588 >

- No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
- Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
- La máquina dispone de un altura reducida de la cabeza angular y es ideal para espacios de trabajo estrechos.
- La máquina dispone de una cabeza angular estrecha y es adecuada para trabajar en lugares de difícil acceso.

Descripción general

Descripción

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. La máquina con altura reducida de la cabeza angular, cabeza angular estrecha y ejecución de válvula rotativa destaca por su diseño compacto. La máquina neumática debe utilizarse con aceite. Manguera de salida de aire de 0,6 m y manguera de alimentación de aire de 2 m con rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 3 mm, 2 llaves de fijación.

Ventajas

No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.

Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.

La máquina dispone de un altura reducida de la cabeza angular y es ideal para espacios de trabajo estrechos.

La máquina dispone de una cabeza angular estrecha y es adecuada para trabajar en lugares de difícil acceso.

El diseño compacto facilita una buena accesibilidad.

La máquina es adecuada para el uso continuo como ejecución de válvula rotativa.

Datos técnicos

Altura: 39 mm

Ancho, unid. métrica: 20 mm

Consumo de aire con carga: 0.2 m³/min

Consumo de aire en vacío: 0.3 m³/min

Grupo de pinzas: 3

Incl. pinzas Ø [mm]: 3 mm

Longitud, unid. métrica: 149 mm

Manguera de alimentación, ø interior: 5 mm

Número de gotas de aceite [min]: 2

Número de revoluciones: 25000 RPM

Peso neto: 0.217 kg

Potencia: 110 Watt

Presión de servicio: 6.3 bar

Salida de aire: Parte posterior

Tipo de válvula: Giratoria

Recomendaciones de seguridad

La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

Contenido

1 Amoladora angular neumática PWSA 1/250, manguera de salida de aire de 0,6 m y manguera de alimentación de aire de 2 m con conexión de rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 3 mm y 2 llaves de fijación.

Características

Altura	39 mm
Ancho, unid. métrica	20 mm
Consumo de aire con carga	0.2 m ³ /min
Consumo de aire en vacío	0.3 m ³ /min
Grupo de pinzas	3
Incl. pinzas Ø [mm]	3 mm
Longitud, unid. métrica	149 mm
Manguera de alimentación, ø interior	5 mm
Número de gotas de aceite [min]	2 Tropfen
Número de revoluciones	25000 RPM
Peso neto	0.217 kg
Potencia	110 Watt
Presión de servicio	6.3 bar
Salida de aire	Parte posterior

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	42,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,00
Producto empaquetado: alto (cm)	8,00

Clasificación

eClass	21-06-01-07
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / AMOLADORAS (08040703)

Enlaces

pdf	Catalog 9
-----	---------------------------