

Amoladora angular neumática PWAS 2/200 DV 20.000 r.p.m./230 vatios



Referencia: 80205038
EAN-13: 4007220419755
Marca: Pferd

- La máquina es adecuada para el uso prolongado como ejecución de válvula rotativa.
- No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
- Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
- Manejable gracias a su diseño compacto.



Descripción general

Descripción

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. La máquina neumática con cabeza angular estrecha resulta óptima para trabajar en lugares de difícil acceso. Debe utilizarse con aceite. Manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de 2,5 m con conexión de rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación. El accionamiento cuenta con ejecución de válvula rotativa.

Ventajas

La máquina es adecuada para el uso prolongado como ejecución de válvula rotativa.
No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
Manejable gracias a su diseño compacto.

Datos técnicos

Altura: 70 mm
Ancho, unid. métrica: 30 mm
Consumo de aire con carga: 0.45 m³/min
Consumo de aire en vacío: 0.55 m³/min
Grupo de pinzas: 6
Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm
Longitud, unid. métrica: 167 mm
Manguera de alimentación, Ø interior: 6 mm
Número de gotas de aceite [min]: 2
Número de revoluciones: 20000 RPM
Peso neto: 0.42 kg
Potencia: 230 Watt
Presión de servicio: 6.3 bar
Salida de aire: Parte posterior
Tipo de válvula: Giratoria

Recomendaciones de seguridad

La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

Contenido

1 Amoladora angular neumática PWAS 2-200 DV, manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de aire de 2,5 m con conexión de rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación.

Características

Altura	70 mm
Ancho, unid. métrica	30 mm
Consumo de aire con carga	0.45 m³/min
Consumo de aire en vacío	0.55 m³/min
Grupo de pinzas	6
Incl. pinzas Ø [mm]	6 mm
Longitud, unid. métrica	167 mm
Manguera de alimentación, ø interior	6 mm
Número de gotas de aceite [min]	2 Tropfen
Número de revoluciones	20000 RPM
Peso neto	0.42 kg
Potencia	230 Watt
Presión de servicio	6.3 bar
Salida de aire	Parte posterior

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,35
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,35
Producto empaquetado: largo (cm)	42,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,00
Producto empaquetado: alto (cm)	8,00

Clasificación

eClass	21-06-01-07
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / AMOLADORAS (08040703)

Enlaces

pdf	Catalog 9
-----	---------------------------