

Amoladora angular neumática PWA 2/120 DV 12.000 r.p.m./230 vatios



Referencia: 80205039
EAN-13: 4007220419762
Marca: Pferd

- La máquina es adecuada para el uso prolongado como ejecución de válvula rotativa.
- No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.

4  007220 419762 >

Descripción general

Descripción

La máquina posee una fijación roscada para herramientas con rosca interior o una fijación por brida. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. Gracias a su cabeza angular plana, la máquina neumática es adecuada para trabajos en lugares de difícil acceso. Tiene un husillo especial para acoplar todas las herramientas COMBIDISC (utilizar plato de apoyo sin mango). La máquina debe utilizarse con aceite. Manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de 2,5 m con conexión de rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), 1 llave de fijación. El accionamiento cuenta con ejecución de válvula rotativa.

Ventajas

La máquina es adecuada para el uso prolongado como ejecución de válvula rotativa.
No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.

Datos técnicos

Altura: 36 mm
Ancho, unid. métrica: 30 mm
Consumo de aire con carga: 0.45 m³/min
Consumo de aire en vacío: 0.55 m³/min
Longitud, unid. métrica: 175 mm
Manguera de alimentación, ø interior: 6 mm
Número de gotas de aceite [min]: 2
Número de revoluciones: 12000 RPM
Peso neto: 0.476 kg
Potencia: 230 Watt
Presión de servicio: 6.3 bar
Salida de aire: Parte posterior
Tipo de válvula: Giratoria
Ø rosca: 1/4-20 UNC

Recomendaciones de seguridad

La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

Contenido

1 Amoladora angular neumática PWA 2-120 DV, manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de aire de 2,5 m con conexión de rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI) y 1 llave de fijación.

Características

Altura	36 mm
Ancho, unid. métrica	30 mm
Consumo de aire con carga	0.45 m ³ /min
Consumo de aire en vacío	0.55 m ³ /min
Longitud, unid. métrica	175 mm
Manguera de alimentación, ø interior	6 mm
Número de gotas de aceite [min]	2 Tropfen
Número de revoluciones	12000 RPM
Peso neto	0.476 kg
Potencia	230 Watt
Presión de servicio	6.3 bar
Salida de aire	Parte posterior
Tipo de válvula	Giratoria
Ø rosca	1/4-20 UNC

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,37
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,37
Producto empaquetado: largo (cm)	42,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,00
Producto empaquetado: alto (cm)	8,00

Clasificación

eClass	21-06-01-07
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / AMOLADORAS (08040703)

Enlaces

pdf	Catalog 9
-----	---------------------------