

## Amoladora angular neumática PWAS 4/200 HV 20.000 r.p.m./370 vatios



Referencia: 80209011  
EAN-13: 4007220417072  
Marca: Pferd

- Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.
- No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
- Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.

4  007220 417072 >

### Descripción general

#### Descripción

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. Gracias a cabeza angular pequeña, la máquina neumática es ideal para trabajar en lugares de difícil acceso. Debe utilizarse con aceite. Manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de 2,5 m con conexión de rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación. La máquina dispone de una conmutación de hombre muerto gracias a la válvula de palanca.

#### Ventajas

Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.  
No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.  
Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.

#### Datos técnicos

Altura: 67 mm  
Ancho, unid. métrica: 39 mm  
Consumo de aire con carga: 0.6 m<sup>3</sup>/min  
Consumo de aire en vacío: 0.7 m<sup>3</sup>/min  
Grupo de pinzas: 6  
Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm  
Longitud, unid. métrica: 205 mm  
Manguera de alimentación, ø interior: 8 mm  
Número de gotas de aceite [min]: 3  
Número de revoluciones: 20000 RPM  
Peso neto: 0.92 kg  
Potencia: 370 Watt  
Presión de servicio: 6.3 bar  
Salida de aire: Parte posterior  
Tipo de válvula: Palanca

#### Recomendaciones de seguridad

La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

#### Contenido

1 Amoladora angular neumática PWAS 4-200 HV, manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de aire de 2,5 m con conexión de rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación.

## Características

Altura	67 mm
Ancho, unid. métrica	39 mm
Consumo de aire con carga	0.6 m <sup>3</sup> /min
Consumo de aire en vacío	0.7 m <sup>3</sup> /min
Grupo de pinzas	6
Incl. pinzas Ø [mm]	6 mm
Longitud, unid. métrica	205 mm
Manguera de alimentación, ø interior	8 mm
Número de gotas de aceite [min]	3 Tropfen
Número de revoluciones	20000 RPM
Peso neto	0.92 kg
Potencia	370 Watt
Presión de servicio	6.3 bar
Salida de aire	Parte posterior

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,20
--------------------	------

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,20
Producto empaquetado: largo (cm)	42,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,00
Producto empaquetado: alto (cm)	8,00

## Clasificación

eClass	21-06-01-07
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / AMOLADORAS (08040703)

## Enlaces

pdf	<a href="#">Catalog 9</a>
-----	---------------------------