

## Lápiz marcador MST 32, frecuencia DV fina: 32.000 impulsos/min



Referencia: 80600130  
EAN-13: 4007220231074  
Marca: Pferd

- Gracias a su salida de aire hacia delante, puede quitar la suciedad generada durante el uso soplando.
- Frecuencia de impulsos muy alta.
- Fácil guiabilidad gracias al diseño estrecho y ligero.
- La máquina es adecuada para el uso prolongado como ejecución de válvula rotativa.

4  007220 231074 >

### Descripción general

#### Descripción

El lápiz marcador con elevada frecuencia de impulsos es adecuado para realizar marcas y grabados. La salida de aire se encuentra delante. La máquina neumática con válvula rotativa debe utilizarse con aceite. Manguera de alimentación de 2,5 m con conexión de rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), aguja para grabar de metal duro. La versión cuenta con una aguja para grabar fina.

#### Ventajas

Gracias a su salida de aire hacia delante, puede quitar la suciedad generada durante el uso soplando.

Frecuencia de impulsos muy alta.

Fácil guiabilidad gracias al diseño estrecho y ligero.

La máquina es adecuada para el uso prolongado como ejecución de válvula rotativa.

#### Datos técnicos

Altura: 17 mm

Ancho de aguja: F (fino)

Ancho, unid. métrica: 17 mm

Consumo de aire con carga: 0.02 m<sup>3</sup>/min

Consumo de aire en vacío: 0.03 m<sup>3</sup>/min

Frecuencia, hasta: 32000 Hub/min

Longitud, unid. métrica: 162 mm

Manguera de alimentación, ø interior: 4 mm

Número de gotas de aceite [min]: 1

Peso neto: 0.152 kg

Presión de servicio: 6.3 bar

Salida de aire: delantera

Tipo de válvula: Giratoria

Ejecución: fino

#### Recomendaciones de uso

Para marcar y grabar en metal, vidrio y plásticos.

También para marcar y grabar en acero para herramientas templado.

#### Recomendaciones de seguridad

La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

#### Contenido

1 Lápiz marcador neumático MST 32 DV F, manguera de alimentación de 2,5 m con conexión de rosca de 1/4"

exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI) y aguja para grabar de metal duro fina.

### Características

Altura	17 mm
Ancho de aguja	F (fino)
Ancho, unid. métrica	17 mm
Consumo de aire con carga	0.02 m <sup>3</sup> /min
Consumo de aire en vacío	0.03 m <sup>3</sup> /min
Frecuencia, hasta	32000 Hub/min
Longitud, unid. métrica	162 mm
Manguera de alimentación, ø interior	4 mm
Número de gotas de aceite [min]	1 Tropfen
Peso neto	0.152 kg
Presión de servicio	6.3 bar
Salida de aire	delantera
Tipo de válvula	Giratoria
Ejecución	fino

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	42,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,00
Producto empaquetado: alto (cm)	8,00

### Clasificación

eClass	15-10-02-03
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / AMOLADORAS (08040703)

### Enlaces

pdf	<a href="#">Catalog 9</a>
-----	---------------------------