

## Aparato neumático para limar PF 8/90 HV, frecuencia: 9.000 impulsos/min



Referencia: 80600205  
EAN-13: 4007220388099  
Marca: Pferd

- Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.
- Gracias a su salida de aire hacia delante, puede quitar la suciedad generada durante el uso soplando.
- La máquina es adecuada para limas con mango redondo.
- Marcha suave y alta precisión.

4  >

### Descripción general

#### Descripción

Aparato para limar para procesos de lijado, desbaste y pulido con marcha suave y alta precisión. La salida de aire se encuentra delante. El aparato neumático para limar es adecuado para herramientas con un diámetro de asiento de 4 a 6 mm. La máquina debe utilizarse con aceite. manguera de alimentación de 1,5 m con conexión de rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), 1 llave de fijación. La máquina dispone de una conmutación de hombre muerto gracias a la válvula de palanca.

#### Ventajas

Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.  
Gracias a su salida de aire hacia delante, puede quitar la suciedad generada durante el uso soplando.  
La máquina es adecuada para limas con mango redondo.  
Marcha suave y alta precisión.  
Valores de vibración muy bajos.

#### Datos técnicos

Altura: 40 mm  
Ancho, unid. métrica: 40 mm  
Consumo de aire con carga: 0.078 m<sup>3</sup>/min  
Consumo de aire en vacío: 0.078 m<sup>3</sup>/min  
Frecuencia, desde: 9000 Hub/min  
Longitud recorrido: 8 mm  
Longitud, unid. métrica: 180 mm  
Manguera de alimentación, ø interior: 4.8 mm  
Número de gotas de aceite [min]: 1  
Peso neto: 1.038 kg  
Presión de servicio: 6.3 bar  
Salida de aire: delantera  
Tipo de válvula: Palanca

#### Recomendaciones de uso

Pinza reductora adecuada: 3 o 4 mm.

#### Recomendaciones de seguridad

La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

#### PFERDVALUE

PFERDERGONOMICS recomienda la máquina para reducir sustancialmente la formación de los niveles de vibración

que se producen durante el uso.

### Contenido

1 Aparato neumático para limar PF 8/90 HV, manguera de alimentación de aire de 1,5 m con conexión de rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI) y 1 llave de fijación.

### Características

Altura	40 mm
Ancho, unid. métrica	40 mm
Consumo de aire con carga	0.078 m <sup>3</sup> /min
Consumo de aire en vacío	0.078 m <sup>3</sup> /min
Frecuencia, desde	9000 Hub/min
Longitud recorrido	8 mm
Longitud, unid. métrica	180 mm
Manguera de alimentación, ø interior	4.8 mm
Número de gotas de aceite [min]	1 Tropfen
Peso neto	1.038 kg
Presión de servicio	6.3 bar
Salida de aire	delantera
Tipo de válvula	Palanca

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,41
--------------------	------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,41
Producto empaquetado: largo (cm)	29,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	13,00
Producto empaquetado: alto (cm)	7,40

### Clasificación

eClass	21-06-01-10
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / AMOLADORAS (08040703)

### Enlaces

pdf	<a href="#">Catalog 9</a>
-----	---------------------------