

Aparato neumático para limar PF 4/84 SV, frecuencia: 8.400 impulsos/min



Referencia: 80600210
EAN-13: 4007220388105
Marca: Pferd

- La máquina es adecuada para el uso continuo como versión de válvula deslizante.
- Gracias a su salida de aire hacia delante, puede quitar la suciedad generada durante el uso soplando.
- La máquina es adecuada para limas con mango redondo.
- Marcha suave y alta precisión.

4  007220 388105 >

Descripción general

Descripción

Aparato para limar para procesos de lijado, desbaste y pulido con marcha suave y alta precisión. La salida de aire se encuentra delante. El aparato neumático para limar es adecuado para herramientas con un diámetro de asiento de 3 a 4 mm. La máquina debe utilizarse con aceite. manguera de alimentación de 1,5 m con conexión de rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), 1 llave de fijación. El cursor hace que la máquina sea adecuada para un uso continuo y cómodo.

Ventajas

La máquina es adecuada para el uso continuo como versión de válvula deslizante.

Gracias a su salida de aire hacia delante, puede quitar la suciedad generada durante el uso soplando.

La máquina es adecuada para limas con mango redondo.

Marcha suave y alta precisión.

Valores de vibración muy bajos.

Datos técnicos

Altura: 30 mm

Ancho, unid. métrica: 30 mm

Consumo de aire con carga: 0.03 m³/min

Consumo de aire en vacío: 0.03 m³/min

Frecuencia, desde: 8400 Hub/min

Longitud recorrido: 4 mm

Longitud, unid. métrica: 200 mm

Manguera de alimentación, ø interior: 3 mm

Número de gotas de aceite [min]: 1

Peso neto: 0.3 kg

Presión de servicio: 6.3 bar

Salida de aire: delantera

Tipo de válvula: Cursor

Recomendaciones de uso

Apropiado para limas con mango redondo.

Recomendaciones de seguridad

La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

PFERDVALUE

PFERDERGONOMICS recomienda la máquina para reducir sustancialmente la formación de los niveles de vibración

que se producen durante el uso.

Contenido

1 Aparato neumático para limar PF 4/84 SV, manguera de alimentación de aire de 1,5 m con conexión de rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI) y 1 llave de fijación.

Características

Altura	30 mm
Ancho, unid. métrica	30 mm
Consumo de aire con carga	0.03 m ³ /min
Consumo de aire en vacío	0.03 m ³ /min
Frecuencia, desde	8400 Hub/min
Longitud recorrido	4 mm
Longitud, unid. métrica	200 mm
Manguera de alimentación, ø interior	3 mm
Número de gotas de aceite [min]	1 Tropfen
Peso neto	0.3 kg
Presión de servicio	6.3 bar
Salida de aire	delantera
Tipo de válvula	Cursor

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	29,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	13,00
Producto empaquetado: alto (cm)	7,40

Clasificación

eClass	21-06-01-10
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / AMOLADORAS (08040703)

Enlaces

pdf	Catalog 9
-----	---------------------------