

Amoladora angular neumática PWSA 4/200 HV 20.000 r.p.m./300 vatios



Referencia: 80700277
EAN-13: 4007220598184
Marca: Pferd

- No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
- Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
- La máquina dispone de un altura reducida de la cabeza angular y es ideal para espacios de trabajo estrechos.
- Buena relación entre tamaño y peso respecto al rendimiento.

4  007220 598184 >

Descripción general

Descripción

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. La potente máquina dispone de una altura reducida de la cabeza angular y es adecuada para el uso con una mano. La máquina neumática debe utilizarse con aceite. La máquina dispone de una comutación de hombre muerto gracias a la válvula de palanca. Manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de aire de 3 m con rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm, 2 llaves de fijación.

Ventajas

No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.

Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.

La máquina dispone de un altura reducida de la cabeza angular y es ideal para espacios de trabajo estrechos.

Buena relación entre tamaño y peso respecto al rendimiento.

Trabajo seguro gracias a la comutación de hombre muerto.

Precisión de concentricidad del husillo muy alta.

Datos técnicos

Altura: 69 mm

Ancho, unid. métrica: 37 mm

Consumo de aire con carga: 0.42 m³/min

Consumo de aire en vacío: 0.57 m³/min

Grupo de pinzas: 5

Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm

Longitud, unid. métrica: 150 mm

Manguera de alimentación, ø interior: 8.5 mm

Número de gotas de aceite [min]: 3

Número de revoluciones: 20000 RPM

Peso neto: 0.52 kg

Potencia: 300 Watt

Presión de servicio: 6.3 bar

Salida de aire: Parte posterior

Tipo de válvula: Palanca

Recomendaciones de seguridad

La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

Contenido

1 Amoladoras angular neumática PWS PWSA 4/200 HV, manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de aire de 3 m con conexión de rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación.

Características

Altura	69 mm
Ancho, unid. métrica	37 mm
Consumo de aire con carga	0.42 m ³ /min
Consumo de aire en vacío	0.57 m ³ /min
Grupo de pinzas	5
Incl. pinzas Ø [mm]	6 mm
Longitud, unid. métrica	150 mm
Manguera de alimentación, ø interior	8.5 mm
Número de gotas de aceite [min]	3 Tropfen
Número de revoluciones	20000 RPM
Peso neto	0.52 kg
Potencia	300 Watt
Presión de servicio	6.3 bar
Salida de aire	Parte posterior

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,55
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,55
Producto empaquetado: largo (cm)	42,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,00
Producto empaquetado: alto (cm)	8,00

Clasificación

eClass	21-06-01-07
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / AMOLADORAS (08040703)

Enlaces

pdf	Catalog 9
-----	---------------------------