

Amoladora recta neumática PGAS 8/220 VS-HV 22.000 r.p.m./600 vatios



Referencia: 80706060
EAN-13: 4007220836859
Marca: Pferd

- La máquina en ejecución prolongada es adecuada para el uso en lugares de difícil acceso y especialmente estrechos.
- Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.
- No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
- Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.

4  007220 836859 >

Descripción general

Descripción

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. La máquina neumática debe utilizarse con aceite. La máquina impresiona por su ejecución prolongada, así como por su prolongador especialmente estrecho. La máquina dispone de una conmutación de hombre muerto gracias a la válvula de palanca. Manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de aire de 3 m con rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm, 2 llaves de fijación (EM SW 7/16", EM SW 9/16").

Ventajas

La máquina en ejecución prolongada es adecuada para el uso en lugares de difícil acceso y especialmente estrechos.

Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.

No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.

Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.

Datos técnicos

Altura: 46 mm

Ancho, unid. métrica: 46 mm

Consumo de aire con carga: 0.85 m³/min

Consumo de aire en vacío: 0.95 m³/min

Grupo de pinzas: 5

Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm

Longitud, unid. métrica: 335 mm

Manguera de alimentación, ø interior: 8.5 mm

Número de gotas de aceite [min]: 5

Número de revoluciones: 22000 RPM

Peso neto: 1.17 kg

Potencia: 600 Watt

Presión de servicio: 6.3 bar

Salida de aire: Parte posterior

Tipo de válvula: Palanca

Ejecución: Prolongador especialmente estrecho

Recomendaciones de seguridad

La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

PFERDVALUE

PFERDERGONOMICS recomienda la máquina para mejorar la comodidad de trabajo.

Contenido

1 Amoladora recta neumática PGAS 8/220 VS-HV, manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de aire de 3 m con conexión de rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación (EM SW 7/16", EM SW 9/16").

Características

Altura	46 mm
Ancho, unid. métrica	46 mm
Consumo de aire con carga	0.85 m ³ /min
Consumo de aire en vacío	0.95 m ³ /min
Grupo de pinzas	5
Incl. pinzas Ø [mm]	6 mm
Longitud, unid. métrica	335 mm
Manguera de alimentación, ø interior	8.5 mm
Número de gotas de aceite [min]	5 Tropfen
Número de revoluciones	22000 RPM
Peso neto	1.17 kg
Potencia	600 Watt
Presión de servicio	6.3 bar
Salida de aire	Parte posterior

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,20
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,20
Producto empaquetado: largo (cm)	42,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,00
Producto empaquetado: alto (cm)	8,00

Clasificación

eClass	21-06-01-06
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / AMOLADORAS (08040703)

Enlaces

pdf	Catalog 9
-----	---------------------------