

## Amoladora recta neumática PGAS 8/160 VM-HV 16.000 r.p.m./600 vatios



Referencia: 80706075  
EAN-13: 4007220843079  
Marca: Pferd

- La máquina en ejecución prolongada es adecuada para el uso en lugares de difícil acceso.
- Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.
- No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
- Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.

4  007220 843079 >

### Descripción general

#### Descripción

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. La máquina posee una regulación centrífuga montada. Debe utilizarse con aceite. La máquina impresiona por su ejecución prolongada, así como por su estrecho prolongador. La máquina dispone de una conmutación de hombre muerto gracias a la válvula de palanca.

#### Ventajas

La máquina en ejecución prolongada es adecuada para el uso en lugares de difícil acceso.

Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.

No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.

Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.

Gracias a la regulación centrífuga montada, está garantizado un número de revoluciones constante durante el uso.

La máquina en ejecución prolongada es adecuada para el uso en lugares de difícil acceso y estrechos.

#### Datos técnicos

Altura: 46 mm

Consumo de aire con carga: 0.85 m<sup>3</sup>/min

Consumo de aire en vacío: 0.34 m<sup>3</sup>/min

Grupo de pinzas: 7

Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm

Longitud, unid. métrica: 338 mm

Manguera de alimentación, ø interior: 8.5 mm

Número de gotas de aceite [min]: 5

Número de revoluciones: 16000 RPM

Peso neto: 1.2 kg

Potencia: 600 Watt

Presión de servicio: 6.3 bar

Salida de aire: Parte posterior

Tipo de válvula: Palanca

#### Recomendaciones de seguridad

La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

#### PFERDVALUE

PFERDEFFICIENCY recomienda la máquina para un funcionamiento prolongado, reduciendo el esfuerzo y usando los recursos de forma eficiente con un resultado perfecto en el menor tiempo posible.

PFERDERGONOMICS recomienda la máquina para mejorar la comodidad de trabajo.

## Contenido

1 Amoladora recta neumática PGAS 8/160 VM-HV, manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de aire de 3 m con conexión de rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación.

## Características

Altura	46 mm
Consumo de aire con carga	0.85 m <sup>3</sup> /min
Consumo de aire en vacío	0.34 m <sup>3</sup> /min
Grupo de pinzas	7
Incl. pinzas Ø [mm]	6 mm
Longitud, unid. métrica	338 mm
Manguera de alimentación, ø interior	8.5 mm
Número de gotas de aceite [min]	5 Tropfen
Número de revoluciones	16000 RPM
Peso neto	1.2 kg
Potencia	600 Watt
Presión de servicio	6.3 bar
Salida de aire	Parte posterior
Tipo de válvula	Palanca

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,42
--------------------	------

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,42
Producto empaquetado: largo (cm)	42,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,00
Producto empaquetado: alto (cm)	8,00

## Clasificación

eClass	21-06-01-06
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / AMOLADORAS (08040703)

## Enlaces

pdf	<a href="#">Catalog 9</a>
-----	---------------------------