

Prolongador rígido STV9 longitud 500 mm incl. pinza de 3 mm Máx. r.p.m 25.000



Referencia: 80900335
EAN-13: 4007220035108
Marca: Pferd

- Especialmente ideal para el uso en lugares estrechos y de difícil acceso.
- Prolongación larga y muy fina.

4  007220 035108 >

Descripción general

Descripción

Los prolongadores rígidos resultan ideales para mecanizado de puntos de difícil acceso. Ejecución con diámetro 9 mm y longitud 500 mm. Pinzas 3 mm, 2 DM SW 6/8 mm, 1 SKS 4 mm

Ventajas

Especialmente ideal para el uso en lugares estrechos y de difícil acceso.
Prolongación larga y muy fina.

Datos técnicos

Acoplamiento a la máquina, DIN: 10
Longitud, unid. métrica: 500 mm
Peso neto: 0.52 kg
Radio de flexión máx.: 150 mm
Rango de revoluciones, hasta: 25000 RPM
∅: 9 mm
∅ exterior, unid. métrica: 9 mm

Recomendaciones de seguridad

El principio de la posibilidad de flexión y el radio de flexión dependen del tipo de STV y del grado de flexión deseado.

Características

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Acoplamiento a la máquina, DIN | 10 |
| Longitud, unid. métrica | 500 mm |
| Peso neto | 0.52 kg |
| Radio de flexión máx. | 150 mm |
| Rango de revoluciones, hasta | 25000 RPM |
| ∅ | 9 mm |
| ∅ exterior, unid. métrica | 9 mm |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 60,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 11,30 |

Clasificación

| | |
|--------|--|
| eClass | 21-02-21-91 |
| AECOC | - SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA ELÉCTRICA / AMOLADORAS (08040603) |

Enlaces

| | |
|-----|---------------------------|
| pdf | Catalog 9 |
|-----|---------------------------|
