

Prolongador rígido STV20, longitud 200 mm, incl. HA 4 G16/G22 STV máx. 25.000 r.p.m.



Referencia: 80900351
EAN-13: 4007220429778
Marca: Pferd

- Especialmente ideal para el uso en lugares estrechos y de difícil acceso.



Descripción general

Descripción

Los prolongadores rígidos resultan ideales para mecanizado de puntos de difícil acceso. Ejecución con diámetro 20 mm y longitud 200 mm. Pinza de 3 mm, 1 llave de fijación EM SW 11 mm, 1 llave de fijación EM SW 12 mm

Ventajas

Especialmente ideal para el uso en lugares estrechos y de difícil acceso.

Datos técnicos

Acoplamiento a la máquina, DIN: 10
Conexión deslizante G: 16/22
Longitud, unid. métrica: 200 mm
Peso neto: 0.4 kg
Radio de flexión máx.: 0 mm
Rango de revoluciones, hasta: 25000 RPM
ø exterior, unid. métrica: 20 mm

Características

Acoplamiento a la máquina, DIN	10
Conexión deslizante G	16/22
Longitud, unid. métrica	200 mm
Peso neto	0.4 kg
Radio de flexión máx.	0 mm
Rango de revoluciones, hasta	25000 RPM
ø exterior, unid. métrica	20 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	40,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,50
Producto empaquetado: alto (cm)	3,50

Clasificación

eClass 21-05-13-92

AECOC · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA ELÉCTRICA / AMOLADORAS (08040603)

Enlaces

pdf [Catalog 9](#)
