

## Prolongador rígido STV20, longitud 600 mm, incl. HA 4 G16/G22 STV máx. 25.000 r.p.m.



Referencia: 80900353  
EAN-13: 4007220429792  
Marca: Pferd

- Especialmente ideal para el uso en lugares estrechos y de difícil acceso.

4  007220 429792 >

### Descripción general

#### Descripción

Los prolongadores rígidos resultan ideales para mecanizado de puntos de difícil acceso. Ejecución con diámetro 20 mm y longitud 600 mm. Pinza de 3 mm, 1 llave de fijación EM SW 11 mm, 1 llave de fijación EM SW 12 mm

#### Ventajas

Especialmente ideal para el uso en lugares estrechos y de difícil acceso.

#### Datos técnicos

Acoplamiento a la máquina, DIN: 10  
Conexión deslizante G: 16/22  
Longitud, unid. métrica: 600 mm  
Peso neto: 0.89 kg  
Radio de flexión máx.: 150 mm  
Rango de revoluciones, hasta: 25000 RPM  
ø exterior, unid. métrica: 20 mm

#### Características

Acoplamiento a la máquina, DIN	10
Conexión deslizante G	16/22
Longitud, unid. métrica	600 mm
Peso neto	0.89 kg
Radio de flexión máx.	150 mm
Rango de revoluciones, hasta	25000 RPM
ø exterior, unid. métrica	20 mm

#### Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,04
--------------------	------

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,04
Producto empaquetado: largo (cm)	80,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,50
Producto empaquetado: alto (cm)	3,50

**Clasificación**

eClass	21-05-13-92
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA ELÉCTRICA / AMOLADORAS (08040603)

**Enlaces**

pdf	<a href="#">Catalog 9</a>
-----	---------------------------