

Prolongador rígido STV20, longitud 250 mm, incl. HA 4 G16/G22 STV máx. 25.000 r.p.m.

Referencia: 80900354
EAN-13: 4007220429808
Marca: Pferd



- Especialmente ideal para el uso en lugares estrechos y de difícil acceso.



Descripción general

Descripción

Los prolongadores rígidos resultan ideales para mecanizado de puntos de difícil acceso. Ejecución con diámetro 27 mm y longitud 250 mm.

Ventajas

Especialmente ideal para el uso en lugares estrechos y de difícil acceso.

Datos técnicos

Acoplamiento a la máquina, DIN: 10
Conexión deslizante G: 22
Longitud, unid. métrica: 250 mm
Peso neto: 0.55 kg
Radio de flexión máx.: 0 mm
Rango de revoluciones, hasta: 25000 RPM
Ø exterior, unid. métrica: 27 mm

Características

Acoplamiento a la máquina, DIN	10
Conexión deslizante G	22
Longitud, unid. métrica	250 mm
Peso neto	0.55 kg
Radio de flexión máx.	0 mm
Rango de revoluciones, hasta	25000 RPM
Ø exterior, unid. métrica	27 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	35,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,30
Producto empaquetado: alto (cm)	3,30

Clasificación

eClass	21-05-13-92
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA ELÉCTRICA / AMOLADORAS (08040603)

Enlaces

pdf	Catalog 9
-----	---------------------------
