

Prolongador rígido STV20, longitud 500 mm, incl. HA 4 G16/G22 STV máx. 25.000 r.p.m.



Referencia: 80900355
EAN-13: 4007220429815
Marca: Pferd

- Especialmente ideal para el uso en lugares estrechos y de difícil acceso.

4  007220 429815 >

Descripción general

Descripción

Los prolongadores rígidos resultan ideales para mecanizado de puntos de difícil acceso. Ejecución con diámetro 27 mm y longitud 500 mm.

Ventajas

Especialmente ideal para el uso en lugares estrechos y de difícil acceso.

Datos técnicos

Acoplamiento a la máquina, DIN: 10

Conexión deslizante G: 22

Longitud, unid. métrica: 500 mm

Peso neto: 0.93 kg

Radio de flexión máx.: 250 mm

Rango de revoluciones, hasta: 25000 RPM

Ø exterior, unid. métrica: 27 mm

Características

Acoplamiento a la máquina, DIN	10
Conexión deslizante G	22
Longitud, unid. métrica	500 mm
Peso neto	0.93 kg
Radio de flexión máx.	250 mm
Rango de revoluciones, hasta	25000 RPM
Ø exterior, unid. métrica	27 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	60,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,30
Producto empaquetado: alto (cm)	3,30

Clasificación

eClass	21-05-13-92
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA ELÉCTRICA / AMOLADORAS (08040603)

Enlaces

pdf	Catalog 9
-----	---------------------------