

Empuñadura MIM HAS 2/600 SP3 60.000-1.000 r.p.m./260 vatios



Referencia: 83000102
EAN-13: 4007220071274
Marca: Pferd

- El diseño compacto facilita una buena accesibilidad.
- Velocidad de marcha concéntrica muy alta.
- Trabajo muy suave.
- Regulación automática de la velocidad.

4  007220 071274 >

Descripción general

Descripción

Empuñadura recta de micromotor adecuada para las unidades de control de micromotor MIM STG 3/600 y MIM STG 3/800. Cable alargador con empuñadura de 1,8 m, 2 llaves de fijación, pinza de 3 o 6 mm Empuñadura con sistema de fijación rápida sin llave (SP).

Ventajas

El diseño compacto facilita una buena accesibilidad.
Velocidad de marcha concéntrica muy alta.
Trabajo muy suave.
Regulación automática de la velocidad.
Bloqueo de arranque si no está fijada la herramienta.

Datos técnicos

Altura: 30 mm
Ancho, unid. métrica: 30 mm
Categoría EAR: Equipos en los que ninguna de las dimensiones exteriores excede los 50 centímetros (equipos pequeños)
Grupo de pinzas: 17
Incl. pinzas Ø [mm]: 3 mm
Longitud, unid. métrica: 160 mm
Núm. Reg WEEE: 55553582
PFERD Tipo: MIM HAS 2/600 SP3
Peso neto: 0.26 kg
Potencia absorbida: 260 Watt
Potencia suministrada: 150 Watt
Rango de revoluciones, desde: 1000 RPM
Rango de revoluciones, hasta: 60000 RPM
Tensión de entrada: 36 Volt
Tensión de entrada 2: 50 Volt
Ejecución: dispositivo de fijación rápida sin llave

Recomendaciones de seguridad

Protección de baja tensión.
Dispositivo de arranque/parada en la empuñadura.

PFERDVALUE

PFERDEFFICIENCY recomienda la máquina para un funcionamiento prolongado, reduciendo el esfuerzo y usando los recursos de forma eficiente con un resultado perfecto en el menor tiempo posible.

PFERDERGONOMICS recomienda la máquina para reducir sustancialmente la formación de vibraciones que se producen durante el uso y aumentar la comodidad de trabajo.

Contenido

1 Empuñadura MIM HAS 2/600 SP3, pinza de 3 mm y cable de la empuñadura de 1,8 m. Llave incluida MIM SPS DK D7.

Características

Altura	30 mm
Ancho, unid. métrica	30 mm
Categoría EAR	Equipos en los que ninguna de las dimensiones exteriores excede los 50 centímetros (equipos pequeños)
Grupo de pinzas	17
Incl. pinzas Ø [mm]	3 mm
Longitud, unid. métrica	160 mm
Núm. Reg WEEE	55553582
PFERD Tipo	MIM HAS 2/600 SP3
Peso neto	0.26 kg
Potencia absorbida	260 Watt
Potencia suministrada	150 Watt
Rango de revoluciones, desde	1000 RPM
Rango de revoluciones, hasta	60000 RPM
Tensión de entrada	36 Volt

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	29,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	13,00
Producto empaquetado: alto (cm)	7,40

Clasificación

eClass	21-05-13-90
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA ELÉCTRICA / AMOLADORAS (08040603)

Enlaces

pdf	Catalog 9
pdf	Catalog 9 - Brochure