

Amoladora recta eléctrica EGER 8/90 230 voltios, 9.000 r.p.m./710 vatios



Referencia: 83108090
EAN-13: 4007220232040
Marca: Pferd

4  007220 232040 >

- Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
- La regulación continua de la velocidad permite utilizar una gran variedad de herramientas en una sola máquina.
- El control electrónico digital permite mantener constante el número de revoluciones ajustado.
- Protección contra sobrecarga.

Descripción general

Descripción

Las máquinas eléctricas son «aparatos universales». En relación a su tamaño y peso, ofrecen un gran rendimiento. Son especialmente adecuadas para el trabajo con herramientas abrasivas que requieran un nivel constante de revoluciones. Las máquinas eléctricas se pueden utilizar para casi todo tipo de aplicaciones. Se utilizan con excelentes resultados en muchos sectores y en diferentes procesos. La regulación de revoluciones electrónica y continua permite trabajar con muchas herramientas en una única máquina. La máquina eléctrica tiene una regulación continua del número de revoluciones. El interruptor de encendido/apagado puede bloquearse. Cable de red de 4 m, pinzas de 6 mm, 2 llaves de fijación. Máquina con 230 V y enchufe UE.

Ventajas

Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
La regulación continua de la velocidad permite utilizar una gran variedad de herramientas en una sola máquina.
El control electrónico digital permite mantener constante el número de revoluciones ajustado.
Protección contra sobrecarga.
Arranque suave para proteger al usuario, la herramienta y la máquina.
Restauración de la protección en caso de caída de tensión (USP).

Datos técnicos

Altura: 77 mm
Ancho, unid. métrica: 77 mm
Categoría EAR: Equipos en los que ninguna de las dimensiones exteriores excede los 50 centímetros (equipos pequeños)
Grupo de pinzas: 22
Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm
Longitud, unid. métrica: 410 mm
Núm. Reg WEEE: 55553582
Peso neto: 1.8 kg
Potencia absorbida: 710 Watt
Potencia suministrada: 410 Watt
Rango de revoluciones, desde: 2500 RPM
Rango de revoluciones, hasta: 9000 RPM
Tensión, desde: 230 Volt

Recomendaciones de uso

Apto para los mercados europeos.

Recomendaciones de seguridad

Motor universal para corriente alterna monofásica.

PFERDVALUE

PFERDEFFICIENCY recomienda la máquina para un funcionamiento prolongado, reduciendo el esfuerzo.

Contenido

1 Amoladora eléctrica recta EGER 8/90, 1 Cable de red de 4 m, pinzas de 6 mm y 2 llaves de fijación.

Características

Altura	77 mm
Ancho, unid. métrica	77 mm
Categoría EAR	Equipos en los que ninguna de las dimensiones exteriores excede los 50 centímetros (equipos pequeños)
Grupo de pinzas	22
Incl. pinzas Ø [mm]	6 mm
Longitud, unid. métrica	410 mm
Núm. Reg WEEE	55553582
Peso neto	1.8 kg
Potencia absorbida	710 Watt
Potencia suministrada	410 Watt
Rango de revoluciones, desde	2500 RPM
Rango de revoluciones, hasta	9000 RPM
Tensión, desde	230 Volt

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,59
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,59
Producto empaquetado: largo (cm)	42,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,00
Producto empaquetado: alto (cm)	8,00

Clasificación

eClass	21-05-13-09
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA ELÉCTRICA / AMOLADORAS (08040603)

Enlaces

pdf	Catalog 9
-----	---------------------------