

Empuñadura HA 12 G28 con pinzas de 6 mm, máx. r.p.m. 18.000



Referencia: 86200038
EAN-13: 4007220395196
Marca: Pferd

- Empuñadura con tuerca de fijación para la máxima fuerza de sujeción.
- Pinzas hasta 12 mm disponibles.



Descripción general

Descripción

Empuñadura recta con pinza de 6 mm y acoplamiento deslizante G28/Ø 28 mm, adecuada para BW 12 DIN 10/G28, BW 12 DIN 15/G28, BW 12 DIN 10/G28 oHA y BW 12 DIN 15/G28 oHA. 2 llaves de fijación EM SW 22 mm, 1 pinza.

Ventajas

Empuñadura con tuerca de fijación para la máxima fuerza de sujeción.
Pinzas hasta 12 mm disponibles.

Datos técnicos

Acoplamiento en la parte de la empuñadura, Ø unid. métrica: 28 mm

Altura: 35 mm

Ancho, unid. métrica: 35 mm

Empuñadura, acoplamiento G: 28

Empuñadura, Ø acoplamiento [mm]: 28

Grupo de pinzas: 12

Incl. pinzas Ø [mm]: 6

Longitud, unid. métrica: 170 mm

PFERD Tipo: HA 12 G28

Peso neto: 0.545 kg

r.p.m., máx.: 18000 RPM

Ø exterior, unid. métrica: 35 mm

Características

Acoplamiento en la parte de la empuñadura, Ø unid. métrica	28 mm
Altura	35 mm
Ancho, unid. métrica	35 mm
Empuñadura, acoplamiento G	28
Empuñadura, Ø acoplamiento [mm]	28
Grupo de pinzas	12
Incl. pinzas Ø [mm]	6
Longitud, unid. métrica	170 mm
PFERD Tipo	HA 12 G28
Peso neto	0.545 kg
r.p.m., máx.	18000 RPM
ø exterior, unid. métrica	35 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,04
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,04
Producto empaquetado: largo (cm)	42,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,00
Producto empaquetado: alto (cm)	8,00

Clasificación

eClass	21-05-13-92
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA ELÉCTRICA / AMOLADORAS (08040603)

Enlaces

pdf	Catalog 9
-----	---------------------------