

## Eje flexible BW 7 DIN10/G22 2M sin empuñadura 25.000-11.000 R.P.M.

Referencia: 86200529  
EAN-13: 4007220429266  
Marca: Pferd



4  007220 429266 >

### Descripción general

#### Descripción

Los ejes flexibles constan de tres componentes que permiten diferentes combinaciones: el alma flexible (SE), la funda protectora (SCH) y la empuñadura (HA). El alma flexible se compone de alambre trenzado de cuatro a diez hilos según DIN 2076 y está especialmente diseñada para alta velocidad de rotación a la derecha. El acoplamiento está firmemente fijado al alma. Tras unas 100 horas de trabajo se tiene que volver a lubricar el alma de un eje flexible. La funda protectora es de goma resistente al aceite, en el interior de un acero plano en espiral y totalmente de caucho macizo en el exterior. Los acoplamientos de conexión se fijan por presión estando revestidos y reforzados con goma. Las empuñaduras son ligeras y manejables, y abarcan un gran rango de revoluciones. Debido al menor nivel de ruido se puede trabajar de forma continua y con menor fatiga. Las pinzas intercambiables permiten la fijación de las herramientas más diversas. La conexión deslizante permite un cambio rápido de la empuñadura. Eje flexible sin empuñadura.

#### Datos técnicos

Acoplamiento a la máquina, DIN: 10

Acoplamiento en la parte de la empuñadura, Ø unid. métrica: 22 mm

Altura: 18 mm

Ancho, unid. métrica: 18 mm

Empuñadura, acoplamiento G: 22

Empuñadura, Ø acoplamiento [mm]: 22

Longitud, unid. métrica: 2089 mm

PFERD Tipo: BW 7 DIN10/G22 2m oHA

Peso neto: 1.7 kg

Rango de revoluciones, desde: 11000 RPM

Rango de revoluciones, hasta: 25000 RPM

Ø acoplamiento a la máquina [mm]: 30

Ø del acoplamiento a la máquina, unid. métrica: 30 mm

ø exterior, unid. métrica: 18 mm

Ejecución: Sistema de eje flexible 7

#### Recomendaciones de uso

El número de revoluciones y la potencia no deberían sobrepasar ni quedar por debajo de los rangos establecidos.

No se pueden reparar el alma y la funda protectora. Se recomienda reemplazarlas por piezas nuevas.

Cuando se usan ejes flexibles, es imprescindible que los ejes no sobrepasen el radio de curvatura indicado respectivamente. Para cada eje flexible se indica el radio de curvatura mínimo posible.

Radio de curvatura no inferior a 140 mm.

Para el mantenimiento del eje flexible, PFERD recomienda el set de mantenimiento P-SET BW 7 con la grasa para ejes FT 4.

### **Características**

Acoplamiento a la máquina, DIN	10
Acoplamiento en la parte de la empuñadura, Ø unid. métrica	22 mm
Altura	18 mm
Ancho, unid. métrica	18 mm
Empuñadura, acoplamiento G	22
Empuñadura, Ø acoplamiento [mm]	22
Longitud, unid. métrica	2089 mm
PFERD Tipo	BW 7 DIN10/G22 2m oHA
Peso neto	1.7 kg
Rango de revoluciones, desde	11000 RPM
Rango de revoluciones, hasta	25000 RPM
Ø acoplamiento a la máquina [mm]	30
Ø del acoplamiento a la máquina, unid. métrica	30 mm
Ø exterior, unid. métrica	18 mm

### **Dimensiones**

Peso artículo (kg)	1,80
--------------------	------

### **Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,80
Producto empaquetado: largo (cm)	200,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,00

### **Clasificación**

eClass	21-05-13-92
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA ELÉCTRICA / AMOLADORAS (08040603)

### **Enlaces**

pdf	<a href="#">Catalog 9</a>
-----	---------------------------