

## Interruptor remoto para eje flexible FS-BW 12 DIN10/G28 2M oHA 12.000-850 r.p.m.

Referencia: 86200661  
EAN-13: 4007220432327  
Marca: Pferd



### Descripción general

#### Descripción

Cómodo manejo desde el puesto de trabajo. Alternativa al interruptor de pie. Tras unas 100 horas de trabajo se tiene que volver a lubricar el alma de un eje flexible. No debe superarse/no alcanzarse el rango de revoluciones. El radio de curvatura no debe ser inferior a 240 mm. Tras unas 100 horas de trabajo se tiene que volver a lubricar el alma de un eje flexible.

#### Datos técnicos

Acoplamiento a la máquina, DIN: 10  
Acoplamiento en la parte de la empuñadura, Ø unid. métrica: 28 mm  
Altura: 25 mm  
Ancho, unid. métrica: 25 mm  
Empuñadura, acoplamiento G: 28  
Empuñadura, Ø acoplamiento [mm]: 28  
Longitud, unid. métrica: 2102 mm  
PFERD Tipo: FS-BW 12 DIN10/G28 2M oHA  
Peso neto: 4.08 kg  
Rango de revoluciones, desde: 850 RPM  
Rango de revoluciones, hasta: 12000 RPM  
Ø acoplamiento a la máquina [mm]: 30  
Ø del acoplamiento a la máquina, unid. métrica: 30 mm  
ø exterior, unid. métrica: 25 mm

## Características

Acoplamiento a la máquina, DIN	10
Acoplamiento en la parte de la empuñadura, Ø unid. métrica	28 mm
Altura	25 mm
Ancho, unid. métrica	25 mm
Empuñadura, acoplamiento G	28
Empuñadura, Ø acoplamiento [mm]	28
Longitud, unid. métrica	2102 mm
PFERD Tipo	FS-BW 12 DIN10/G28 2M oHA
Peso neto	4.08 kg
Rango de revoluciones, desde	850 RPM
Rango de revoluciones, hasta	12000 RPM
Ø acoplamiento a la máquina [mm]	30
Ø del acoplamiento a la máquina, unid. métrica	30 mm
Ø exterior, unid. métrica	25 mm

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	210,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,50
Producto empaquetado: alto (cm)	3,50

## Clasificación

eClass	21-05-13-92
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA ELÉCTRICA / AMOLADORAS (08040603)

## Enlaces

pdf [Catalog 9](#)