

Prolongador para husillo SPV 150-3 S6 r.p.m. máx. 10.000 con pinzas de 3 mm

Referencia: 87100362
EAN-13: 4007220185308
Marca: Pferd



4  007220 185308 >

Descripción general

Descripción

Los prolongadores de husillo permiten alargar el mango de las herramientas de amolado y fresado. De este modo, se puede llegar a puntos de difícil acceso. Se fijan a las pinzas de sujeción de la máquina (neumática o eléctrica) o a la empuñadura de la máquina de eje flexible. Los prolongadores para husillos son una alternativa económica a las ejecuciones especiales de fresas y puntas de desbaste con mango largo. Prolongación para husillos con una longitud de trabajo de aprox. 150 mm, una fijación de la herramienta de 3 mm y una fijación del mango de 6 mm. Prolongador recomendado para máquinas con un número de revoluciones máximo de 10.000 r.p.m.

Datos técnicos

Longitud, espiga de sujeción: 30

Longitud, total: 150 mm

Peso neto: 0.055 kg

r.p.m., máx.: 10000 RPM

Ø fijación de la herramienta: 3 mm

Ø fijación del mango [mm]: 6

Ø husillo, máx.: 11.5 mm

Recomendaciones de seguridad

¡Atención! Cuando se usan prolongadores de husillo, hay que tener en cuenta las recomendaciones de seguridad y las normas de prevención de accidentes vigentes. Cuando se trabaja con mangos largos, antes de encender la máquina, es absolutamente necesario introducir la herramienta en la pieza de trabajo (por ejemplo, agujeros, tubos, canales o ranuras). El prolongador nunca debe marchar libremente con la herramienta fuera de la pieza de trabajo. ¡Existe riesgo elevado de accidente en caso de incumplimiento! En condiciones desfavorables, existe la posibilidad de que se rompa el prolongador con la herramienta fijada.

El prolongador solo es adecuado para el trabajo manual en combinación con máquinas neumáticas, eléctricas o empuñaduras de eje flexible para herramientas con mangos estándar. Se debe acoplar a la pinza sin excentricidad y utilizar con una herramienta a las revoluciones adecuadas. En ningún caso debe fijarse al radio de transición. Está prohibido fijar un segundo prolongador o fijar herramientas con mangos excesivamente largos.

El número de revoluciones máximo admisible es 10.000 r.p.m.

Características

| | |
|------------------------------|-----------|
| Longitud, espiga de sujeción | 30 |
| Longitud, total | 150 mm |
| Peso neto | 0.055 kg |
| r.p.m., máx. | 10000 RPM |
| Ø fijación de la herramienta | 3 mm |
| Ø fijación del mango [mm] | 6 |
| Ø husillo, máx. | 11.5 mm |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 6,40 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 24,10 |

Clasificación

| | |
|--------|--|
| eClass | 21-02-21-91 |
| AECOC | - SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA ELÉCTRICA / AMOLADORAS (08040603) |

Enlaces

| | |
|-----|---------------------------|
| pdf | Catalog 9 |
|-----|---------------------------|