

## Muelas con mango - Muelas cilíndricas CAST EDGE mango 6mm



Referencia: 31131503  
EAN-13: 4007220097069  
Marca: Pferd

Ancho, unid. métrica: 25 mm  
Ø exterior, unid. métrica: 20 mm  
Ejecución: CAST EDGE



- Gran estabilidad de forma debido al contenido elevado de aglomerante.
- Gracias a la elevada estabilidad en cantos también se puede utilizar de forma rentable en máquinas de bajo número de revoluciones.

### Descripción general

#### Descripción

La forma cilíndrica ZY es ideal para el desbaste de agujeros, radios y contornos. La ejecución CAST EDGE es especialmente adecuada para canteado y para el rectificado de inclusiones de arena y penetraciones de metal en fundición gris y de grafito esferoidal, en combinación con velocidades de corte elevadas. Entre sus tareas principales se incluyen la eliminación de rebabas agudas y el lijado de inclusiones de arena, así como las incrustaciones de metal en piezas de fundición.

#### Ventajas

Gran estabilidad de forma debido al contenido elevado de aglomerante.  
Gracias a la elevada estabilidad en cantos también se puede utilizar de forma rentable en máquinas de bajo número de revoluciones.

#### Recomendaciones de uso

Las puntas de desbaste CAST EDGE alcanzan su mejor rendimiento con una velocidad de corte de 30 a 50 m/s.

#### Recomendaciones de seguridad

El número de revoluciones máximo admisible se refiere a una longitud del mango abierta de 10 mm.

#### Tipos de máquina

Máquina con eje flexible  
Amoladora recta

#### Tipo de trabajo

Desbarbar  
Afinado  
Amolado  
Ranurado  
Igualado  
Mecanizado de superficies  
Mecanizado de cordones de soldadura  
Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)

#### Materiales que se pueden procesar

Fundición maleable  
Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)

### Características

Ancho, unid. métrica	25 mm
ø exterior, unid. métrica	20 mm
Ejecución	CAST EDGE
EAN ud.	4007220251508
Longitud, mango	40
Tamaño de grano	30
r.p.m., máx.	47700 RPM
r.p.m., óptimas	38000 RPM
Ø del mango, unid. métrica	6 mm
Molde	W 205

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	10.00
Producto empaquetado: largo (cm)	22,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	13,50
Producto empaquetado: alto (cm)	2,10

### Clasificación

eClass	21-01-13-17
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / ABRASIVOS (08040808)

### Enlaces

pdf	<a href="#">Catalog 3</a>
-----	---------------------------