


## Muelas con mango - Muelas cilíndricas INOX mango 6mm



Referencia: 31131746  
EAN-13: 4007220346914  
Marca: Pferd

Ancho, unid. métrica: 25 mm  
Tamaño de grano: 60  
Ø exterior, unid. métrica: 20 mm



- Gracias al amolado frío, es especialmente adecuada para materiales sensibles a la temperatura.
- Trabajo cómodo gracias al amolado sin vibraciones.

### Descripción general

#### Descripción

La ejecución INOX EDGE es especialmente adecuada para la utilización en superficies de acero inoxidable (INOX) y para el uso universal en metales no férricos y bronce. Estas herramientas se aplican en el amolado basto de piezas de fundición de acero inoxidable (INOX) y el desbaste de piezas moldeadas de aleaciones altamente refractarias. La forma cilíndrica ZY es ideal para el desbaste de agujeros, radios y contornos.

#### Ventajas

Gracias al amolado frío, es especialmente adecuada para materiales sensibles a la temperatura.  
Trabajo cómodo gracias al amolado sin vibraciones.

#### Recomendaciones de uso

Las puntas de desbaste INOX alcanzan su mejor rendimiento con una velocidad de corte de 35 a 50 m/s.

#### Recomendaciones de seguridad

El número de revoluciones máximo admisible se refiere a una longitud del mango abierta de 10 mm.

#### Tipos de máquina

Máquina con eje flexible  
Amoladora recta

#### Tipo de trabajo

Desbarbar  
Afinado  
Amolado  
Ranurado  
Igualado  
Mecanizado de superficies  
Mecanizado de cordones de soldadura  
Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)

#### Materiales que se pueden procesar

Bronce  
Metal no férrico duro  
Acero inoxidable (INOX)

### Características

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Ancho, unid. métrica       | 25 mm         |
| Tamaño de grano            | 60            |
| Ø exterior, unid. métrica  | 20 mm         |
| EAN ud.                    | 4007220251539 |
| Longitud, mango            | 40            |
| r.p.m., máx.               | 47700 RPM     |
| r.p.m., óptimas            | 45000 RPM     |
| Ø del mango, unid. métrica | 6 mm          |
| Molde                      | W 205         |

### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 10.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 22,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 13,50 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 2,10  |

### Clasificación

|        |                                                                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eClass | 21-01-13-17                                                                                                      |
| AECOC  | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / ABRASIVOS (08040808) |

### Enlaces

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| pdf | <a href="#">Catalog 3</a> |
|-----|---------------------------|