

## Muelas con mango - Muelas cilíndricas STEEL Mango 6mm



Referencia: 31328253  
 EAN-13: 4007220099889  
 Marca: Pfera

Ancho, unid. métrica: 10 mm  
 Tamaño de grano: 30  
 ø exterior, unid. métrica: 40 mm

- Buenas propiedades de rectificado y gran capacidad de arranque en el uso universal sobre materiales de acero.
- Tiempos de lijado más cortos y, por tanto, ahorro de costes gracias a la mayor tasa de desprendimiento de virutas por unidad de tiempo.
- Especialmente ideal para el mecanizado de superficies y cantos.

### Descripción general

#### Descripción

La ejecución STEEL es el aglomerante más universal para el mecanizado de acero y acero fundido. Ideal para la eliminación de rebabas en piezas de acero rápido de fundición (HSS), así como para el lijado de cordones de soldadura en las construcciones de acero. La forma cilíndrica ZY es ideal para el desbaste de agujeros, radios y contornos.

#### Ventajas

Buenas propiedades de rectificado y gran capacidad de arranque en el uso universal sobre materiales de acero.  
 Tiempos de lijado más cortos y, por tanto, ahorro de costes gracias a la mayor tasa de desprendimiento de virutas por unidad de tiempo.  
 Especialmente ideal para el mecanizado de superficies y cantos.

#### Recomendaciones de uso

Las puntas de desbaste STEEL alcanzan su mejor rendimiento con una velocidad de corte de 30 a 50 m/s.

#### Recomendaciones de seguridad

El número de revoluciones máximo admisible se refiere a una longitud del mango abierta de 10 mm.

#### Tipos de máquina

Máquina con eje flexible  
 Amoladora recta

#### Tipo de trabajo

Desbarbar  
 Afinado  
 Amolado  
 Ranurado  
 Igualado  
 Mecanizado de superficies  
 Mecanizado de cordones de soldadura  
 Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)

#### Materiales que se pueden procesar

Acero fundido  
 Acero

### Características

Ancho, unid. métrica	10 mm
Tamaño de grano	30
Ø exterior, unid. métrica	40 mm
EAN ud.	4007220253069
Longitud, mango	40
r.p.m., máx.	23800 RPM
r.p.m., óptimas	22000 RPM
Ø del mango, unid. métrica	6 mm
Molde	W 236

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	5.00
Producto empaquetado: largo (cm)	22,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	13,50
Producto empaquetado: alto (cm)	4,10

### Clasificación

eClass	21-01-13-17
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / ABRASIVOS (08040808)

### Enlaces

video	<a href="#">PFERD - Muelas con mango STEEL y STEEL EDGE</a>
pdf	<a href="#">Catalog 3</a>
video	<a href="#">Muelas con mango PFERD STEEL vs STEEL EDGE</a>