

## Disco lijador ATADISC, corindón A CD para aplicaciones universales



Referencia: 42635006  
EAN-13: 4007220151921  
Marca: Pferd

Ø exterior, unid. métrica: 35 mm  
Tamaño de grano: 60  
PFERD Tipo: AD 3505



- Fácil de usar y cambio rápido de herramienta.
- No se emboza ni se desliza. Por favor, pedir el perno correspondiente por separado.
- Marcha sin vibraciones, la herramienta siempre está centrada.

### Descripción general

#### Descripción

Las herramientas ATADISC convencerán gracias a sus platos portantes ligeros insertables en módulos, lo que los hace especialmente económicos. Un cierre de bayoneta de metal y plástico permite el cambio de herramientas "con un solo mango". El disco lijador se fija girando hacia la derecha y se afloja girando en sentido contrario. Para todo tipo de aplicaciones, desde lijado basto a lijado fino, en la industria y la artesanía.

#### Ventajas

Fácil de usar y cambio rápido de herramienta.  
No se emboza ni se desliza. Por favor, pedir el perno correspondiente por separado.  
Marcha sin vibraciones, la herramienta siempre está centrada.

#### Recomendaciones de uso

Usar discos lijadores ATADISC con el portadiscos adecuado en amoladoras angulares convencionales.

#### Recomendaciones de seguridad

La velocidad periférica máxima admisible es 80 m/s.  
Por razones de seguridad, no se debe superar la velocidad máxima indicada.

#### Tipos de máquina

Amoladora angular  
Amoladoras angulares con batería  
Máquina con eje flexible  
Amoladora recta

#### Tipo de trabajo

Desbarbar  
Lijado fino en pasos  
Igualado  
Acabado rugoso  
Afilado  
Mecanizado de superficies  
Mecanizado de cordones de soldadura  
Mecanizado de cantos

#### Materiales que se pueden procesar

Fundición maleable

Latón  
Bronce  
Acero fundido  
Cobre  
Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)  
Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)  
Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm<sup>2</sup> (< 38 HRC)  
Acero inoxidable (INOX)  
Materiales de acero con una dureza > 54 HRC  
Aceros hasta 1.200 N/mm<sup>2</sup> (

### Características

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Ø exterior, unid. métrica | 35 mm         |
| Tamaño de grano           | 60            |
| PFERD Tipo                | AD 3505       |
| EAN ud.                   | 4007220320914 |
| Abrasivo                  | Corindón A    |
| r.p.m., óptimas, desde    | 10000 RPM     |
| r.p.m., óptimas, hasta    | 16000 RPM     |

### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 50.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 12,80 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 7,70  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 6,50  |

### Clasificación

|        |                                                                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eClass | 21-01-13-18                                                                                                                   |
| AECOC  | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / DISCOS PARA AMOLADORAS (08040804) |

### Enlaces

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| pdf | <a href="#">Catalog 4</a> |
|-----|---------------------------|