



## Disco de láminas lijadoras POLIFAN corindón de circonio Z PSF STEELOX ★★??

Referencia: 67764125  
 EAN-13: 4007220377345  
 Marca: Pferd

ø exterior, unid. métrica: 125 mm  
 Tamaño de grano: 40  
 Unidad de embalaje: 10

- Avance rápido del trabajo y alta rentabilidad gracias al alto rendimiento de rectificado.
- Larga vida útil.
- Adecuados también para amoladoras angulares de poca potencia.

### Descripción general

#### Descripción

El programa inicial de la línea universal PSF incluye herramientas robustas para el mecanizado de los materiales más habituales. Las herramientas de la línea universal PSF consiguen buenos resultados de trabajo junto con una alta rentabilidad. Disco de láminas lijadoras POLIFAN para acero y acero inoxidable (INOX), con rendimiento de rectificado agresivo y buena vida útil.

#### Ventajas

Avance rápido del trabajo y alta rentabilidad gracias al alto rendimiento de rectificado.  
 Larga vida útil.  
 Adecuados también para amoladoras angulares de poca potencia.

#### Tipos de máquina

Amoladora angular  
 Amoladoras angulares con batería

#### Tipo de trabajo

Canteado  
 Desbarbar  
 Lijado fino en pasos  
 Desbaste de superficies  
 Mecanizado de cordones de soldadura

#### PFERDVALUE

PFERDEFFICIENCY recomienda discos de láminas lijadoras POLIFAN para obtener resultados perfectos en el menor tiempo posible.

PFERDERGONOMICS recomienda Los discos de láminas lijadoras POLIFAN para reducir sustancialmente la formación de polvo, ruido y vibraciones que se producen durante el uso, y aumentar notablemente la comodidad de trabajo.

#### Materiales que se pueden procesar

Acero inoxidable (INOX)  
 Acero

## Características

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Ø exterior, unid. métrica | 125 mm                 |
| Tamaño de grano           | 40                     |
| Unidad de embalaje        | 10                     |
| EAN ud.                   | 4007220227169          |
| Abrasivo                  | Corindón de circonio Z |
| Molde                     | PFC / B / T29          |
| Sistema de fijación       | Agujero                |
| r.p.m., máx.              | 12200 RPM              |
| Ø agujero                 | 22.23 mm               |
| Ejecución                 | Ninguna indicación     |

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 10.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 26,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 13,60 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 7,30  |

## Clasificación

|        |                                                                                                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eClass | 21-01-13-18                                                                                                                                        |
| UNSPSC | · Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Discos abrasivos (31191506) |
| AECOC  | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / DISCOS PARA AMOLADORAS (08040804)                      |

## Enlaces

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| pdf | <a href="#">Catalog 6</a> |
|-----|---------------------------|