

Martillo perforador de batería SDS-plus DH1826DCW2Z



4  966376 406012 >

Referencia: DH1826DCW2Z

EAN-13: 4966376406012

Marca: HIKOKI

- Tres modos: martillo perforador, solo taladro o solo martillo con posición de cincel opcional para lograr la versatilidad óptima
- Cambio rápido entre el soporte de broca SDS-Plus y la pieza de alojamiento para portabrocas para un uso eficiente del martillo perforador en diversas
- Empuñadura suave ergonómica para el control óptimo y para que el operario trabaje cómodamente
- Foco LED integrado para una visión clara de la superficie de trabajo

Descripción general

Martillo comb. 3 mod 18V SDS Plus BL - Pbroc Stack

Tres modos: martillo perforador, solo taladro o solo martillo con posición de cincel opcional para lograr la versatilidad óptima

Cambio rápido entre el soporte de broca SDS-Plus y la pieza de alojamiento para portabrocas para un uso eficiente del martillo perforador en diversas

Empuñadura suave ergonómica para el control óptimo y para que el operario trabaje cómodamente

Foco LED integrado para una visión clara de la superficie de trabajo

Especificaciones

Número de golpes a plena carga: 4 300 - 0 /min

Energía de impacto (EPTA): 3,2 J

Diámetro de perforación hormigón: 3,4 - 26 mm

Diámetro de perforación acero dulce: 13 mm

Diámetro de perforación madera: 27 mm

Empuñadura de bajas vibraciones: Sí

RFC (Reactive Force Control): Sí

Embrague de fricción: Sí

Compatibilidad del dispositivo de aspiración: Sí

Tensión de la batería: 18 V

Embalaje a máquina: Sistema de cajas apilables 4

Luz LED: Sí

Peso (sin batería): 3,30 kg

Peso (con batería): 3,68 kg

No load speed: 0-950 /min

Sin escobillas: Sí

Suministro estándar

Empuñadura adicional

Medidor de profundidad

Soporte para portabrocas de taladro

Características

| | |
|--|------------------------------|
| Número de golpes a plena carga | 4 300 - 0 /min |
| Energía de impacto (EPTA) | 3,2 J |
| Diámetro de perforación hormigón | 3,4 - 26 mm |
| Diámetro de perforación acero dulce | 13 mm |
| Diámetro de perforación madera | 27 mm |
| Empuñadura de bajas vibraciones | Sí |
| RFC (Reactive Force Control) | Sí |
| Embrague de fricción | Sí |
| Compatibilidad del dispositivo de aspiración | Sí |
| Tensión de la batería | 18 V |
| Embalaje a máquina | Sistema de cajas apilables 4 |
| Luz LED | Sí |
| Peso (sin batería) | 3,30 kg |
| Peso (con batería) | 3,68 kg |

Dimensiones

| | |
|---------------------|------|
| Largo artículo (cm) | 36.7 |
| Ancho artículo (cm) | 9.1 |
| Alto artículo (cm) | 23.2 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 5,40 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 39,50 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 29,50 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 15,80 |
| Presentación | Sistema de cajas apilables 4 |