



4 966376 334896 >

Martillo perforador de batería SDS-plus DH36DPEW2Z

Referencia: DH36DPEW2Z

EAN-13: 4966376334896

Marca: HIKOKI

- Tres modos: martillo perforador, solo taladro o solo martillo con posición de cincel opcional para lograr la versatilidad óptima
- Control de arranque suave para perforar cómodamente sin que se resbale
- Compatible con el dispositivo de aspiración de polvo Cyclon con filtro HEPA para mantener su entorno de trabajo lo más seguro y limpio posible
- Función de parada automática: registro y almacenamiento del tiempo de taladro para taladrar de forma sencilla y consistente varios oficios de la misma profundidad
- Empuñadura suave ergonómica para el control óptimo y para que el operario trabaje cómodamente

Descripción general

Martillo comb. 3 mod 36V SDS Plus BL RFC UVP

Tres modos: martillo perforador, solo taladro o solo martillo con posición de cincel opcional para lograr la versatilidad óptima

Control de arranque suave para perforar cómodamente sin que se resbale

Compatible con el dispositivo de aspiración de polvo Cyclon con filtro HEPA para mantener su entorno de trabajo lo más seguro y limpio posible

Función de parada automática: registro y almacenamiento del tiempo de taladro para taladrar de forma sencilla y consistente varios oficios de la misma profundidad

Empuñadura suave ergonómica para el control óptimo y para que el operario trabaje cómodamente

Foco LED integrado para una visión clara de la superficie de trabajo

Especificaciones

Número de golpes a plena carga: 4 300 - 0 /min

Energía de impacto (EPTA): 3,2 J

Diámetro de perforación hormigón: 3,4 - 28 mm

Diámetro de perforación acero dulce: 13 mm

Diámetro de perforación madera: 32 mm

UVP (User Vibration Protection): Sí

RFC (Reactive Force Control): Sí

Embrague de fricción: Sí

Compatibilidad del dispositivo de aspiración: Sí

Tensión de la batería: 36 V

Embalaje a máquina: Sistema de cajas apilables 4

Luz LED: Sí

Peso (sin batería): 2,90 kg

Peso (con batería): 3,60 kg

No load speed: 0-950 /min

Sin escobillas: Sí

Suministro estándar

Empuñadura adicional

Medidor de profundidad

TAPA

Características

Número de golpes a plena carga	4 300 - 0 /min
Energía de impacto (EPTA)	3,2 J
Diámetro de perforación hormigón	3,4 - 28 mm
Diámetro de perforación acero dulce	13 mm
Diámetro de perforación madera	32 mm
UVP (User Vibration Protection)	Sí
RFC (Reactive Force Control)	Sí
Embrague de fricción	Sí
Compatibilidad del dispositivo de aspiración	Sí
Tensión de la batería	36 V
Embalaje a máquina	Sistema de cajas apilables 4
Luz LED	Sí
Peso (sin batería)	2,90 kg
Peso (con batería)	3,60 kg

Dimensiones

Largo artículo (cm)	34.7
Ancho artículo (cm)	8.3
Alto artículo (cm)	27

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,90
Producto empaquetado: largo (cm)	29,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	39,50
Producto empaquetado: alto (cm)	31,50
Presentación	Sistema de cajas apilables 4