



4 966376 332960 >

Martillo perforador de batería SDS-plus DH12DDWHZ

Referencia: DH12DDWHZ

EAN-13: 4966376332960

Marca: HIKOKI

- Compacta y ligera para un manejo óptimo y un trabajo sin esfuerzo
- El centro de gravedad está cerca de la empuñadura para sujetar la herramienta sin esfuerzo
- Función de parada automática: registro y almacenamiento del tiempo de taladro para taladrar de forma sencilla y consistente varios oficios de la misma profundidad
- La regulación de las revoluciones de taladrado variable permite a los usuarios cambiar la velocidad de rotación de taladro/martillo para que se ajuste a la aplicación
- Foco LED integrado para una visión clara de la superficie de trabajo

Descripción general

Martillo perf. 12V Peak SDS Plus BL -RFC Stack Bat

Compacta y ligera para un manejo óptimo y un trabajo sin esfuerzo

El centro de gravedad está cerca de la empuñadura para sujetar la herramienta sin esfuerzo

Función de parada automática: registro y almacenamiento del tiempo de taladro para taladrar de forma sencilla y consistente varios oficios de la misma profundidad

La regulación de las revoluciones de taladrado variable permite a los usuarios cambiar la velocidad de rotación de taladro/martillo para que se ajuste a la aplicación

Foco LED integrado para una visión clara de la superficie de trabajo

Low Vibration Handle (LVH) para lograr una comodidad de trabajo y un agarre óptimos

Empuñadura suave ergonómica para el control óptimo y para que el operario trabaje cómodamente

Dos modos: martillo perforador y solo taladro

El Reactive Force Control (RFC) detiene el motor cuando la broca de la herramienta se sobrecarga repentinamente para reducir así la torsión de la unidad principal y evitar posibles lesiones

Especificaciones

Número de golpes a plena carga: 5 500 - 0 /min

Energía de impacto (EPTA): 1,2 J

Diámetro de perforación hormigón: 18 mm

Diámetro de perforación acero dulce: 13 mm

Diámetro de perforación madera: 18 mm

Empuñadura de bajas vibraciones: Sí

RFC (Reactive Force Control): Sí

Embrague de fricción: Sí

Tensión de la batería: 10,8 V

Embalaje a máquina: Sistema de cajas apilables 2

Luz LED: Sí

Peso (sin batería): 1,70 kg

Peso (con batería): 1,92 kg

No load speed: 0-1080 /min

Sin escobillas: Sí

Suministro estándar

Empuñadura adicional

Medidor de profundidad

Cubierta de la batería

Características

Número de golpes a plena carga	5 500 - 0 /min
Energía de impacto (EPTA)	1,2 J
Diámetro de perforación hormigón	18 mm
Diámetro de perforación acero dulce	13 mm
Diámetro de perforación madera	18 mm
Empuñadura de bajas vibraciones	Sí
RFC (Reactive Force Control)	Sí
Embrague de fricción	Sí
Tensión de la batería	10,8 V
Embalaje a máquina	Sistema de cajas apilables 2
Luz LED	Sí
Peso (sin batería)	1,70 kg
Peso (con batería)	1,92 kg
No load speed	0-1080 /min

Dimensiones

Largo artículo (cm)	24.6
Ancho artículo (cm)	7.4
Alto artículo (cm)	20.2

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,50
Producto empaquetado: largo (cm)	29,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	39,50
Producto empaquetado: alto (cm)	15,80
Presentación	Sistema de cajas apilables 2