

Martillo de demolición de batería SDS-max H3641DAW2Z



4 966376 413393 >

Referencia: H3641DAW2Z
EAN-13: 4966376413393
Marca: HIKOKI

- Compacto y ligero, reduce el cansancio del operador durante el uso prolongado u horizontal y proporciona un manejo sencillo para una mayor maniobrabilidad.
- Alto rendimiento de demolición que garantiza un funcionamiento eficaz y potente con las baterías Multi-Volt.
- La empuñadura adicional tipo D ofrece un agarre seguro para mejorar el control y la estabilidad, lo que minimiza el cansancio de la mano gracias a la absorción óptima de las vibraciones.
- Disfrute de un agarre cómodo con la tapa de carcasa cilíndrica que mejora la experiencia general del usuario durante el funcionamiento.
- El botón de funcionamiento continuo mantiene la herramienta en funcionamiento incluso después de soltar el gatillo para reducir el cansancio al cincelar durante periodos prolongados.

Descripción general

Martillo picador 36V SDS Max

Compacto y ligero, reduce el cansancio del operador durante el uso prolongado u horizontal y proporciona un manejo sencillo para una mayor maniobrabilidad.

Alto rendimiento de demolición que garantiza un funcionamiento eficaz y potente con las baterías Multi-Volt.

La empuñadura adicional tipo D ofrece un agarre seguro para mejorar el control y la estabilidad, lo que minimiza el cansancio de la mano gracias a la absorción óptima de las vibraciones.

Disfrute de un agarre cómodo con la tapa de carcasa cilíndrica que mejora la experiencia general del usuario durante el funcionamiento.

El botón de funcionamiento continuo mantiene la herramienta en funcionamiento incluso después de soltar el gatillo para reducir el cansancio al cincelar durante periodos prolongados.

El conmutador de control de 4 velocidades se puede utilizar para una amplia gama de aplicaciones, desde trabajos ligeros, como quitar baldosas, hasta trabajos pesados, como demoler hormigón.

Low Vibration Handle (LVH) para una comodidad y agarre óptimos en el trabajo

Empuñaduras recubiertas de goma para un agarre y comodidad óptimos

Ajuste el ángulo de la herramienta en 12 pasos a intervalos de 30 grados para aumentar la versatilidad de mando en las distintas tareas de demolición.

Tecnología de baterías MULTI VOLT: AC power, DC freedom

Especificaciones

Número de golpes a plena carga: 2 880 - 1 500 /min

Energía de impacto (EPTA): 6,8 J

Empuñadura de bajas vibraciones: Sí

Función de bloqueo: Sí

Tensión de la batería: 36 V

Embalaje a máquina: Caja de soplado

Luz LED: Sí

Peso (sin batería): 5,30 kg

Peso (con batería): 6,00 kg

Sin escobillas: Sí

Suministro estándar

Mango lateral (tipo D)
Punta de pico (vástago SDS-max)

Características

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Número de golpes a plena carga | 2 880 - 1 500 /min |
| Energía de impacto (EPTA) | 6,8 J |
| Empuñadura de bajas vibraciones | Sí |
| Función de bloqueo | Sí |
| Tensión de la batería | 36 V |
| Embalaje a máquina | Caja de soplado |
| Luz LED | Sí |
| Peso (sin batería) | 5,30 kg |
| Peso (con batería) | 6,00 kg |
| Sin escobillas | Sí |

Dimensiones

| | |
|---------------------|------|
| Largo artículo (cm) | 42.7 |
| Ancho artículo (cm) | 9.5 |
| Alto artículo (cm) | 24.8 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 9,10 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 52,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 47,40 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 17,20 |
| Presentación | Caja de soplado |