



Fresa carburo de 6 mm A-9,6x19/64

Referencia: 780728
 EAN-13: 8717574054606
 Marca: HIKOKI

- Fresa cilíndrica de carburo con engranaje recto para aplicaciones generales
- El dentado transversal (corte 6) permite trabajar de forma cómoda y con mayor control. Gracias a la mayor facilidad de corte, se aumenta el arranque de material.
- Apto para su uso en una variedad de metales, incluido acero endurecido y sin endurecer, acero inoxidable, titanio, latón, cobre, hierro fundido y bronce
- Para desbarbado, mecanizado de contornos, tratamiento de superficies, fresado de lugares de difícil acceso y mecanizado de ángulos estrechos
- Para aplicaciones generales Ideal para contornos interiores

Descripción general

F.CAR. ZYA - ISO Ax6x9,6x19x64

Fresa cilíndrica de carburo con engranaje recto para aplicaciones generales

El dentado transversal (corte 6) permite trabajar de forma cómoda y con mayor control. Gracias a la mayor facilidad de corte, se aumenta el arranque de material.

Apto para su uso en una variedad de metales, incluido acero endurecido y sin endurecer, acero inoxidable, titanio, latón, cobre, hierro fundido y bronce

Para desbarbado, mecanizado de contornos, tratamiento de superficies, fresado de lugares de difícil acceso y mecanizado de ángulos estrechos

Para aplicaciones generales Ideal para contornos interiores

Especificaciones

Tipo de eje: Redondo 6 mm
 Diámetro de cabeza: 9,6 mm
 Longitud de cabeza: 19 mm
 Longitud total: 64 mm
 Forma según DIN 8033: ZYA
 Forma según ISO: A
 Tipo de corte: 6

Material

Adecuada para las amoladoras rectas HIKOKI GP2, GP3, GP5 y para amoladoras de otras marcas.

Características

Tipo de eje	Redondo 6 mm
Diámetro de cabeza	9,6 mm
Longitud de cabeza	19 mm
Longitud total	64 mm
Forma según DIN 8033	ZYA
Forma según ISO	A
Tipo de corte	6

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1