



## Fresa carburo de 6 mm E-8x15/60

Referencia: 780754  
 EAN-13: 8717574044836  
 Marca: HIKOKI

- Fresa de carburo en forma de gota/elipse para aplicaciones generales
- El dentado transversal (corte 6) permite trabajar de forma cómoda y con mayor control. Gracias a la mayor facilidad de corte, se aumenta el arranque de material.
- Apto para su uso en una variedad de metales, incluido acero endurecido y sin endurecer, acero inoxidable, titanio, latón, cobre, hierro fundido y bronce
- Para desbarbado, mecanizado de contornos, tratamiento de superficies, fresado de lugares de difícil acceso y mecanizado de ángulos estrechos
- Para mecanizar contornos. Especialmente para fresar en zonas de difícil acceso

### Descripción general

#### Fresa de carburo 6mm E-8x15/60

Fresa de carburo en forma de gota/elipse para aplicaciones generales

El dentado transversal (corte 6) permite trabajar de forma cómoda y con mayor control. Gracias a la mayor facilidad de corte, se aumenta el arranque de material.

Apto para su uso en una variedad de metales, incluido acero endurecido y sin endurecer, acero inoxidable, titanio, latón, cobre, hierro fundido y bronce

Para desbarbado, mecanizado de contornos, tratamiento de superficies, fresado de lugares de difícil acceso y mecanizado de ángulos estrechos

Para mecanizar contornos. Especialmente para fresar en zonas de difícil acceso

### Especificaciones

Tipo de eje: Redondo 6 mm

Diámetro de cabeza: 8 mm

Longitud de cabeza: 15 mm

Longitud total: 60 mm

Forma según DIN 8033: TRE

Forma según ISO: E

Tipo de corte: 6

### Material

Adecuada para las amoladoras rectas HIKOKI GP2, GP3, GP5 y para amoladoras de otras marcas.

### Características

Tipo de eje	Redondo 6 mm
Diámetro de cabeza	8 mm
Longitud de cabeza	15 mm
Longitud total	60 mm
Forma según DIN 8033	TRE
Forma según ISO	E
Tipo de corte	6

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1