



Fresa carburo de 6 mm F-8x20/65

Referencia: 780760
 EAN-13: 8717574044874
 Marca: HIKOKI

- Fresa de carburo de arco puntiagudo para aplicaciones generales
- El dentado transversal (corte 6) permite trabajar de forma cómoda y con mayor control. Gracias a la mayor facilidad de corte, se aumenta el arranque de material.
- Apto para su uso en una variedad de metales, incluido acero endurecido y sin endurecer, acero inoxidable, titanio, latón, cobre, hierro fundido y bronce
- Para desbarbado, mecanizado de contornos, tratamiento de superficies, fresado de lugares de difícil acceso y mecanizado de ángulos estrechos
- Ideal para mecanizar piezas estrechas

Descripción general

Fresa conica forma F 8x20x65

Fresa de carburo de arco puntiagudo para aplicaciones generales
 El dentado transversal (corte 6) permite trabajar de forma cómoda y con mayor control. Gracias a la mayor facilidad de corte, se aumenta el arranque de material.
 Apto para su uso en una variedad de metales, incluido acero endurecido y sin endurecer, acero inoxidable, titanio, latón, cobre, hierro fundido y bronce
 Para desbarbado, mecanizado de contornos, tratamiento de superficies, fresado de lugares de difícil acceso y mecanizado de ángulos estrechos
 Ideal para mecanizar piezas estrechas

Especificaciones

Tipo de eje: Redondo 6 mm
 Diámetro de cabeza: 8 mm
 Longitud de cabeza: 20 mm
 Longitud total: 65 mm
 Forma según DIN 8033: RBF
 Forma según ISO: F
 Tipo de corte: 6

Material

Adecuada para las amoladoras rectas HIKOKI GP2, GP3, GP5 y para amoladoras de otras marcas.

Características

Tipo de eje	Redondo 6 mm
Diámetro de cabeza	8 mm
Longitud de cabeza	20 mm
Longitud total	65 mm
Forma según DIN 8033	RBF
Forma según ISO	F
Tipo de corte	6

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1