



8 717574 045000 >

Fresa carburo de 6 mm IL-8x25/70

Referencia: 780779
EAN-13: 8717574045000
Marca: HIKOKI

- Fresa de carburo de cono puntiagudo para aplicaciones generales
- El dentado transversal (corte 6) permite trabajar de forma cómoda y con mayor control. Gracias a la mayor facilidad de corte, se aumenta el arranque de material.
- Apto para su uso en una variedad de metales, incluido acero endurecido y sin endurecer, acero inoxidable, titanio, latón, cobre, hierro fundido y bronce
- Para desbarbado, mecanizado de contornos, tratamiento de superficies, fresado de lugares de difícil acceso y mecanizado de ángulos estrechos
- Para mecanizar zonas de difícil acceso

Descripción general

F.Car.KEL-ISO Lx6x8x25,4x70

Fresa de carburo de cono puntiagudo para aplicaciones generales

El dentado transversal (corte 6) permite trabajar de forma cómoda y con mayor control. Gracias a la mayor facilidad de corte, se aumenta el arranque de material.

Apto para su uso en una variedad de metales, incluido acero endurecido y sin endurecer, acero inoxidable, titanio, latón, cobre, hierro fundido y bronce

Para desbarbado, mecanizado de contornos, tratamiento de superficies, fresado de lugares de difícil acceso y mecanizado de ángulos estrechos

Para mecanizar zonas de difícil acceso

Especificaciones

Tipo de eje: Redondo 6 mm

Diámetro de cabeza: 8 mm

Longitud de cabeza: 25,4 mm

Longitud total: 70 mm

Forma según DIN 8033: KEL

Forma según ISO: L

Tipo de corte: 6

Ángulo: 14 °

Material

Adecuada para las amoladoras rectas HIKOKI GP2, GP3, GP5 y para amoladoras de otras marcas.

Características

Tipo de eje	Redondo 6 mm
Diámetro de cabeza	8 mm
Longitud de cabeza	25,4 mm
Longitud total	70 mm
Forma según DIN 8033	KEL
Forma según ISO	L
Tipo de corte	6
Ángulo	14 °

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1