



Fresa carburo de 6 mm L-9,6x30/76

Referencia: 780780
EAN-13: 8717574045017
Marca: HIKOKI

- Fresa de carburo de cono puntiagudo para aplicaciones generales
- El dentado transversal (corte 6) permite trabajar de forma cómoda y con mayor control. Gracias a la mayor facilidad de corte, se aumenta el arranque de material.
- Apto para su uso en una variedad de metales, incluido acero endurecido y sin endurecer, acero inoxidable, titanio, latón, cobre, hierro fundido y bronce
- Para desbarbado, mecanizado de contornos, tratamiento de superficies, fresado de lugares de difícil acceso y mecanizado de ángulos estrechos
- Para mecanizar zonas de difícil acceso

Descripción general

Fresa conica recta pta redond.

Fresa de carburo de cono puntiagudo para aplicaciones generales

El dentado transversal (corte 6) permite trabajar de forma cómoda y con mayor control. Gracias a la mayor facilidad de corte, se aumenta el arranque de material.

Apto para su uso en una variedad de metales, incluido acero endurecido y sin endurecer, acero inoxidable, titanio, latón, cobre, hierro fundido y bronce

Para desbarbado, mecanizado de contornos, tratamiento de superficies, fresado de lugares de difícil acceso y mecanizado de ángulos estrechos

Para mecanizar zonas de difícil acceso

Especificaciones

Tipo de eje: Redondo 6 mm
Diámetro de cabeza: 9,6 mm
Longitud de cabeza: 30 mm
Longitud total: 76 mm
Forma según DIN 8033: KEL
Forma según ISO: L
Tipo de corte: 6
Ángulo: 14 °

Material

Adecuada para las amoladoras rectas HIKOKI GP2, GP3, GP5 y para amoladoras de otras marcas.

Características

Tipo de eje	Redondo 6 mm
Diámetro de cabeza	9,6 mm
Longitud de cabeza	30 mm
Longitud total	76 mm
Forma según DIN 8033	KEL
Forma según ISO	L
Tipo de corte	6
Ángulo	14 °

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1