



8 717574 045031 &gt;

## Fresa carburo de 6 mm M-6x20/50

Referencia: 780784  
 EAN-13: 8717574045031  
 Marca: HIKOKI

- Fresa de carburo de arco puntiagudo para aplicaciones generales
- El dentado transversal (corte 6) permite trabajar de forma cómoda y con mayor control. Gracias a la mayor facilidad de corte, se aumenta el arranque de material.
- Apto para su uso en una variedad de metales, incluido acero endurecido y sin endurecer, acero inoxidable, titanio, latón, cobre, hierro fundido y bronce
- Para desbarbado, mecanizado de contornos, tratamiento de superficies, fresado de lugares de difícil acceso y mecanizado de ángulos estrechos
- Para mecanizar zonas de difícil acceso. Ideal para la construcción de maquetas

### Descripción general

#### Fresa conica forma M

Fresa de carburo de arco puntiagudo para aplicaciones generales

El dentado transversal (corte 6) permite trabajar de forma cómoda y con mayor control. Gracias a la mayor facilidad de corte, se aumenta el arranque de material.

Apto para su uso en una variedad de metales, incluido acero endurecido y sin endurecer, acero inoxidable, titanio, latón, cobre, hierro fundido y bronce

Para desbarbado, mecanizado de contornos, tratamiento de superficies, fresado de lugares de difícil acceso y mecanizado de ángulos estrechos

Para mecanizar zonas de difícil acceso. Ideal para la construcción de maquetas

La forma cónica permite cortar diámetros continuos.

### Especificaciones

Tipo de eje: Redondo 6 mm

Diámetro de cabeza: 6 mm

Longitud de cabeza: 20 mm

Longitud total: 50 mm

Forma según DIN 8033: SKM

Forma según ISO: M

Tipo de corte: 6

Ángulo: 14 °

### Material

Adecuada para las amoladoras rectas HIKOKI GP2, GP3, GP5 y para amoladoras de otras marcas.

### Características

Tipo de eje	Redondo 6 mm
Diámetro de cabeza	6 mm
Longitud de cabeza	20 mm
Longitud total	50 mm
Forma según DIN 8033	SKM
Forma según ISO	M
Tipo de corte	6
Ángulo	14 °

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1