

Lijadora excéntrica SV15YCWBZ

Referencia: SV15YCWBZ

EAN-13: 4966376280162

Marca: HIKOKI



- TurboBoost para un progreso de trabajo aún más rápido
- Equipado con un Power Control System para evitar golpes cuando la herramienta se coloca sobre el material
- Sistema electrónico constante para un acabado suave y limpio
- Empuñadura frontal desmontable que ofrece una gran flexibilidad
- Freno de marcha en inercia rápido para aumentar la protección del usuario

Descripción general

Lijadora roto-orbital 350 W - 150 mm

TurboBoost para un progreso de trabajo aún más rápido

Equipado con un Power Control System para evitar golpes cuando la herramienta se coloca sobre el material

Sistema electrónico constante para un acabado suave y limpio

Empuñadura frontal desmontable que ofrece una gran flexibilidad

Freno de marcha en inercia rápido para aumentar la protección del usuario

Aspiración eficaz del polvo: puede conectarse a un aspirador o a una bolsa de polvo para conseguir una obra limpia y proteger al usuario

Especificaciones

Diámetro orbital: 6,2 mm

Tamaño del papel de lija: 150 x

Potencia nominal absorbida: 350 W

Frecuencia de red: 50 Hz

Longitud del cable: 3,7 m

Tensión nominal (AC): 230 V

Embalaje a máquina: Caja de cartón

No load speed: 4200-9200 /min

Suministro estándar

Mango frontal

Papel de lija (P120)

Bolsa de polvo

Llave hexagonal de barra

Características

Diámetro orbital	6,2 mm
Tamaño del papel de lija	150 x
Potencia nominal absorbida	350 W
Frecuencia de red	50 Hz
Longitud del cable	3,7 m
Tensión nominal (AC)	230 V
Embalaje a máquina	Caja de cartón
No load speed	4200-9200 /min

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,50
Largo artículo (cm)	30.6
Ancho artículo (cm)	14.7
Alto artículo (cm)	18

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,20
Producto empaquetado: largo (cm)	17,30
Producto empaquetado: ancho (cm)	38,80
Producto empaquetado: alto (cm)	20,00
Presentación	Caja de cartón