

Rozadora de muros CM5MAWSZ

Referencia: CM5MAWSZ

EAN-13: 4966376338559

Marca: HIKOKI



4  966376 338559 >

- Motor potente de 1900 W y sistema electrónico constante para un rápido avance del trabajo en diversos materiales
- Palanca de sujeción de uso intuitivo, escala para ajustar fácilmente la profundidad, gran profundidad de corte de 10-40 mm y anchura de 9-35 mm con discos de corte de solo 125 mm de diámetro
- Compatible con aspiradores para trabajar sin polvo y con más seguridad
- Señal LED de protección contra sobrecargas que ofrece una mayor durabilidad
- Compatible con el accesorio opcional de fresado de diamante HiKOKI para ahorrar mucho tiempo y facilitar el trabajo sin fatiga, ya que ya no es necesario cincelar la cresta central

Descripción general

Rozadora 1900 W - 125 mm

Motor potente de 1900 W y sistema electrónico constante para un rápido avance del trabajo en diversos materiales
Palanca de sujeción de uso intuitivo, escala para ajustar fácilmente la profundidad, gran profundidad de corte de 10-40 mm y anchura de 9-35 mm con discos de corte de solo 125 mm de diámetro

Compatible con aspiradores para trabajar sin polvo y con más seguridad

Señal LED de protección contra sobrecargas que ofrece una mayor durabilidad

Compatible con el accesorio opcional de fresado de diamante HiKOKI para ahorrar mucho tiempo y facilitar el trabajo sin fatiga, ya que ya no es necesario cincelar la cresta central

Gran empuñadura asimétrica para un cómodo corte vertical y horizontal

Especificaciones

Profundidad de corte máx. (0°): 40 mm

Anchura de corte máx: 35 mm

Protección contra el reinicio: Sí

Protección contra sobrecargas: Sí

Arranque suave: Sí

Tamaño de perforación: 22.23 mm

Diámetro de disco: 125 mm

Potencia nominal absorbida: 1900 W

Frecuencia de red: 50 Hz

Longitud del cable: 3,50 m

Tensión nominal (AC): 220 - 240 V

Embalaje a máquina: Caja de soplado

No load speed: 5000 /min

Suministro estándar

Llave para tuercas de 2 agujeros

Cincel para canalizaciones

Caja de plástico

Disco de corte de diamante (2 unidades)

Características

Profundidad de corte máx. (0°)	40 mm
Anchura de corte máx	35 mm
Protección contra el reinicio	Sí
Protección contra sobrecargas	Sí
Arranque suave	Sí
Tamaño de perforación	22.23 mm
Diámetro de disco	125 mm
Potencia nominal absorbida	1900 W
Frecuencia de red	50 Hz
Longitud del cable	3,50 m
Tensión nominal (AC)	220 - 240 V
Embalaje a máquina	Caja de soplado
No load speed	5000 /min

Dimensiones

Peso artículo (kg)	4,70
Largo artículo (cm)	43.7
Ancho artículo (cm)	19.5
Alto artículo (cm)	17.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	9,30
Producto empaquetado: largo (cm)	56,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	39,00
Producto empaquetado: alto (cm)	23,30
Presentación	Caja de soplado