

## Amoladora de hormigón GM13YWSZ

Referencia: GM13YWSZ

EAN-13: 4966376338597

Marca: HIKOKI



4 966376 338597 >

- El motor de 1900 W garantiza un alto rendimiento para eliminar rápida y eficazmente los desniveles del hormigón
- Ajuste de velocidad variable en 6 pasos para diversas aplicaciones y materiales
- Su diseño ligero es ideal para lijar superficies en la pared o incluso en el techo
- Sección frontal giratoria para aplicaciones cercanas a los bordes o a las esquinas
- Regulación de las revoluciones constante para una extracción eficiente

### Descripción general

#### Desbastadora hormigon 1900 W

El motor de 1900 W garantiza un alto rendimiento para eliminar rápida y eficazmente los desniveles del hormigón

Ajuste de velocidad variable en 6 pasos para diversas aplicaciones y materiales

Su diseño ligero es ideal para lijar superficies en la pared o incluso en el techo

Sección frontal giratoria para aplicaciones cercanas a los bordes o a las esquinas

Regulación de las revoluciones constante para una extracción eficiente

El sistema de cepillos con muelle garantiza una excelente extracción de polvo

### Especificaciones

Protección contra el reinicio: Sí

Arranque suave: Sí

Tamaño de perforación: 22.23 mm

Diámetro de disco: 125 mm

Potencia nominal absorbida: 1900 W

Frecuencia de red: 50 Hz

Longitud del cable: 3,50 m

Tensión nominal (AC): 220 - 240 V

Embalaje a máquina: Caja de soplado

UVP (User Vibration Protection): Sí

No load speed: 3800-8200 /min

### Suministro estándar

Llave para tuercas de 2 agujeros

Caja de plástico

Disco de copa de diamante

**Características**

Protección contra el reinicio	Sí
Arranque suave	Sí
Tamaño de perforación	22.23 mm
Diámetro de disco	125 mm
Potencia nominal absorbida	1900 W
Frecuencia de red	50 Hz
Longitud del cable	3,50 m
Tensión nominal (AC)	220 - 240 V
Embalaje a máquina	Caja de soplado
UVP (User Vibration Protection)	Sí
No load speed	3800-8200 /min

**Dimensiones**

Peso artículo (kg)	3,60
Largo artículo (cm)	47.5
Ancho artículo (cm)	19.9
Alto artículo (cm)	12.5

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	8,20
Producto empaquetado: largo (cm)	63,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	32,00
Producto empaquetado: alto (cm)	19,80
Presentación	Caja de soplado